

Finalit Nr. 11

Fett- und Wachs-Entferner



- Entfernt Fett-, Öl- und Wachslecken,
- Fettränder von Silikonfugen
- Wachslecken bei Grablaternen
- Pur anzuwenden
- 1kg reicht für bis zu 5 m², je nach Verschmutzungsgrad
- pH-Wert: nicht anwendbar



1) Das Produkt – Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner



a) Materialien

Für alle Materialien geeignet. Marmor-, Kalksandstein- und Kalksteinböden mit polierter Oberfläche können von Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner nicht angeätzt werden.

ACHTUNG: Aus Finalit Nr. 11 entweichen Lösungsmitteldämpfe, daher keine elektrischen Geräte betätigen und nicht mit Feuer in Verbindung bringen. Gut lüften!! Achtung! Keine Zigarette anzünden, die Dämpfe können sich auch noch in einer Höhe von 1-2 m entzünden. Diesen Effekt kann man durch Beimengen von Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger (20 %) erheblich reduzieren.

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstücke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen „Perl-Effekt“, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

b) Anwendung



- Pur anzuwenden
- 1 l reicht für bis zu 5 m²
- Bei extremer Verfleckung mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger vorreinigen, über Nacht einwirken lassen.
- Mit Wasser nachwaschen.
- Gut schütteln. Mit Spachtel messerrückendick auftragen.
- Einwirkzeit ca.1/2 Stunde. Bei starker Verschmutzung ist eine mehrmalige Anwendung erforderlich.
- Mit Finalit Nr. 1 – 1:20 mit Wasser verdünnt - nachwaschen. Mit Wasser gründlich abwaschen.
- Eigenversuche notwendig.
- Sollten danach noch immer leichte Schattierungen sichtbar sein, so ist dies auf die aus dem Öl stammende Farbpartikel zurückzuführen. Diese kann man mit Finalit Nr. 12 Fleckenkiller mühelos und nachhaltig entfernen (durch Ausbleichen).
- Mit Wasser gründlich abwaschen.
- Mit Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger nachreinigen (Neutralisation).

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner



a) Erhöhung der Wirkungsweise

Die Wirkung von Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner kann man mit unter Bemengung von 20% Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger - wird brennende Masse - noch verstärken!

b) Anwendung bei stark saugenden Materialien

Bei stark saugenden Materialien ist eine mehrmalige Anwendung, bedingt durch 'Nachschwitzen', erforderlich. Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, 1:20 verdünnt nachreinigen, mit Wasser 2mal gründlich nachwaschen.

c) Entfernung von Kerzenwachs

Bei Fettflecken an der Wand (Küchen) sowie zur Entfernung von Kerzenwachs an Sockeln von Grablaternen, eine Komresse anlegen, damit das Produkt gründlich einwirken kann.

d) Fettentfernung aus stark saugenden Materialien

Wird Fett, Öl oder Wachs mit Finalit Nr. 11 Fett- und Wachs-Entferner aus stark saugenden Materialien unter 20%iger Beimischung von Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger entfernt, kann es vorkommen, dass das Lösungsmittel tief in den Stein eindringt und bis zum endgültigen Austrocknen und Verdampfen manchmal bis zu 48 Std. benötigt. Dies sieht (vorerst) aus wie Feuchtigkeits- bzw. Fettflecken, lassen Sie sich dadurch nicht irritieren!

3) Spezifikation



Aussehen	Pastös, weißlich
pH-Wert	Nicht anwendbar
Verpackung	0,25l, 0,8kg, 3kg Blechgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbrauchfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen



Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.

5) Anmerkung



Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.