



Tiefgrund

Für eine lösemittelfreie
Universalgrundierung für nachfolgende
Dispersionsanstriche



Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Universalgrundierung für innen und außen
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Untergrundverfestigend■ Alkalibeständig■ Sehr leicht verarbeitbar■ Atmungsaktiv■ Umweltschonend, weil emissionsarm
Materialbasis	Polystyrolacrylatharz
Verpackung/Gebindegrößen	5 Liter und 10 Liter
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kinder sicher aufbewahren

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	<ul style="list-style-type: none">■ Sandende, stark saugende Untergründe wie Fertigputze, Gipsputz- und Gipsbaustoffe■ Mauerwerk jeder Art■ Beton
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muß sauber, trocken und tragfähig sein. Alte und losen Anstrich mit einem Spachtel oder einer Bürste restlos entfernen. Leimfarbe abwaschen
Auftragsverfahren	Vor Gebrauch stets gut aufrühren. Nicht unter +5°C verarbeiten. Mit Pinsel, Flächenstreicher oder Deckenbürste unverdünnt und gleichmäßig auftragen. Stark saugende Untergründe 2-mal behandeln. Darf nicht mit anderen Produkten gemischt werden. Nach dem Trocknen sollte kein glänzender Film auf dem Untergrund sichtbar werden. Reinigen der Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit warmem Wasser und Seife Abdeckfolie und Klebebänder entfernen.
Verdünnung	Mit Wasser
Verbrauch	ca. 140 ml/m ²
Überarbeitung	Nach ca. 8 Stunden
Werkzeugreinigung	Reinigung mit Wasser und Seife

Hinweise

Reinigung und Pflege	Reinigung mit Wasser und Seife
Gefahrenhinweise/ Sicherheitsratschläge (Stand bei Drucklegung)	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Während der Verarbeitung und Trocknung für ausreichende Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe vermeiden. Spritz- Sprühnebel nicht einatmen. Die Umgebung der zu beschichtenden Flächen gut abdecken bzw. abkleben. Farbspritzer sofort mit Wasser abwaschen. Kontakt mit Augen und Haut vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erdreich gelangen lassen. Trocken, gut verschlossen und kühl, jedoch nicht unter +5°C lagern. Anbruchgebinde fest verschlossen aufbewahren und möglichst bald verbrauchen.
Entsorgung	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben, eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112

Technisches Merkblatt

Produkt-Code Farben und Lacke

Deklaration der Inhaltsstoffe

KundenServiceCenter

M-GF01

Polystyrolacrylatharz, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon, Benzisothiazolinon), kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Allergiker-Hotline und technisches Merkblatt unter Tel.-Nr. +49 800/445 6667 (kostenfrei aus dem deutschen Festnetz)

Technisches Merkblatt Tiefgrund · Stand: Mai 2017

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.