

Produktinformation PM.30.05

16-06-2026

Scooter 4T 10W-40

Beschreibung

Scooter 4T 10W-40 ist ein halbsynthetisches Viertakt-Motoröl für Scooter. Seine Additive der neuesten Generation gewährleisten maximalen Verschleißschutz des Motors - auch bei Motoren mit Start-/Stoppautomatik. Scooter 4T 10W-40 wurde speziell auf Kraftstoffeinsparung bei modernen 4-Takt-Scootern ausgelegt und garantiert:

- Stark reduzierter Ölverbrauch
- Exzellente Fließfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen, um Verschleiß bei Kaltstarts deutlich zu reduzieren
- Überlegene Reinigungswirkung für optimale Langzeit-Motorleistung
- Ausgezeichnetes Schmiervermögen über die gesamte Lebensdauer

Anwendung

Putoline Oil ist ein niederländischer Spezialhersteller von hochwertigen Ölen und Schmiermitteln für Motorräder, Scooter und Quads. Damit unterscheiden wir uns von anderen. Dank nahezu 50-jähriger Erfahrung und kontinuierlicher Forschung bietet Putoline Hi-Tech-Produkte mit bestem Preis-Leistungsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, ist eine konstant hohe Qualität garantiert. Putoline Oil, Driven by Technology! Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

JASO MB

ACEA A3/B4

API SP / CF

Typische Standardanalysen

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,863 |
| Viskosität -25 °C, mPa.s | 4810 |
| Viskosität 40 °C, mm ² /s | 91,80 |
| Viskosität 100 °C, mm ² /s | 14,40 |
| Viskositätsindex | 163 |
| Flammpunkt COC, °C | 228 |
| Fließpunkt, °C | -45 |
| Basenzahl, mgKOH/g | 10,4 |
| Sulfataschegehalt, % | 1,32 |
| HTHS, mPa.s | 3,96 |
| Noack, % | 10,1 |

Verfügbare Packungen



70321
1 L Flasche



74571
15 L Bag-in-
Box



70325
60 L Fass



70322
200 L Fass