



OPUS1 Fassaden Weiss

Für wetterbeständige Fassadenanstriche mit bis zu 5 Jahren* Wetterschutz



Produktbeschreibung

Beschreibung	Matte Dispersionsfarbe für außen
Verwendungszweck	Für wetterbeständige Fassadenbeschichtungen auf Putzen und mineralischen Untergründen.
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none">■ Gute Deckkraft■ leicht füllend■ Gute Verarbeitung■ Wasserverdünntbar■ Wasserdampfdurchlässig■ Geruchsarm■ Weiss■ Matt
Verpackung/Gebindegrößen	2,5 Liter, 5 Liter und 10 Liter
Farbtöne	Weiß
Glanzgrad	Matt
Lagerung	Kühl, frostfrei, gut verschlossen und kindersicher aufbewahren
Hinweis	OPUS1 Fassadenweiss kann mit Voll- und Abtönfarbe abgetönt werden.

Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Mauerwerk, Naturstein, Beton, Putz und Altanstriche auf Dispersionsbasis
Untergrundvorbereitung	Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, fest und fettfrei sein. Stark saugende, kreidende oder sandende Untergründe mit OPUS1 Fassaden-Grund grundieren. Alte Leimfarben mit Wasser gründlich abwaschen und nach Trocknung ebenfalls grundieren. Neuputze mind. 4 Wochen durchtrocknen lassen.
Verdünnung	Mit Wasser
Beschichtungsaufbau	Die Farbe ist gebrauchsfertig und muss nur noch gut aufgerührt werden. Um die Fassade optimal zu schützen, empfehlen wir mindestens zwei Anstriche mit OPUS1 Fassadenweiss. Für den Grundanstrich OPUS1 Fassadenweiss mit max. 10 % Wasser verdünnen. Deckanstrich unverdünnt auf tragen.
Verbrauch	ca. 165 ml/m ²
Verarbeitungsbedingungen	Verarbeitungs- und Objekttemperatur nicht unter +5°C
Trocknung/Trockenzeitz	Oberflächentrocken nach ca. 4-6 Stunden Überstreichbar nach ca. 12 Stunden bei 20 C° und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit bei kühler und feuchter Witterung kann sich die Trockenzeit verzögern.
Werkzeuge	Für ein perfektes Ergebnis verwenden Sie geeignetes Werkzeug für Dispersionsfarben. Feuchten Sie den Farbroller vor der Verarbeitung leicht an!
Werkzeugreinigung	Mit Wasser und Seife
Hinweis	Für 5 Jahre Wetterschutz ist eine TI-gerechte Verarbeitung einzuhalten.

Technisches Merkblatt

Hinweise

Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)	Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Spritznebel und Sprühnebel nicht einatmen. Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Nicht in die Kanalisation, in Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.
Entsorgung	Enthält Methylisothiazolinon und Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen verursachen.
EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt	Nur restentleertes Gebinde zum Recycling geben. Flüssige Materialreste bei einer Sammelstelle für Altfarben/Altłacke abgeben. Eingetrocknete Materialreste als Bau- und Abbruchabfälle oder als Siedlungsabfälle bzw. Hausmüll entsorgen. Abfallschlüssel-Nr. EWC 080112
Produkt-Code Farben und Lacke	dieses Produktes (Kat. A/c):40 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 40 g/l VOC
Deklaration der Inhaltsstoffe	Produkt-Code Farben und Lacke: M-DF02
KundenServiceCenter	Polyacrylatharz, Titanoxid, Silikate, Calciumcarbonat, Wasser, Filmbilbehilfsmittel, Additive, Konservierungsmittel (Methylisothiazolinon/Benzisothiazolinon)
	Allergiker-hotline und technisches Merkblatt unter der Tel.-Nr. +49 (0) 800/445 6667 (kostenfrei innerhalb Deutschlands).

Technisches Merkblatt

■ OPUS1 Fassaden Weiss · Stand: Mai 2015

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit.