

## Produktinformation PG.30.00

12-06-2026

### ATF

#### Beschreibung

ATF ist ein Premium-Getriebeöl, das folgende Eigenschaften bietet:

- Hervorragende Reibungsminderung
- Hohe Oxidations- und Temperaturfestigkeit
- Gewährleistet lange Lebensdauer

ATF eignet sich für Automatikgetriebe von 2-Taktern, Synchrongetriebe, Powershift-Getriebe, Drehmomentwandler, Servosysteme und hydraulische Kupplungen.

#### Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology! Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

#### Spezifikationen

GM Dexron IID / IIE / IIIF / IIIG / IIIH / TASA

VW G 052 025 / 052 990 / 052 162 / 055 025

#### Typische Standardanalysen

Farbe	RED
Dichte bei 15 °C, kg/l	0,848
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	36,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	7,30
Viskositätsindex	175
Flammpunkt COC, °C	226
Fließpunkt, °C	-48
Basenzahl, mgKOH/g	0,9
Brookfield -40°C, mPa.s	15670

#### Verfügbare Packungen



70021  
1 L Flasche



74640  
15 L Bag-in-  
Box



70023  
60 L Fass