



Produktdatenblatt

Beschreibung

Arvox Pro Holz für den Außenbereich reinigt Holzoberflächen, Terrassendielen, Gartenmöbel und Holzfassaden schnell und effizient. Arvox Pro Holz besteht aus zwei Komponenten und kann sowohl manuell als auch maschinell angewendet werden.

Produktvorteile

- Reinigt verschmutzte Oberflächen porentief und gründlich.
- Wirkt sofort, effizient und schnell, reagiert zu 100% umweltneutral.
- Zersetzt den Schmutz statt ihn nur abzulösen.
- Lässt sich einfach mit Wasser abspülen.
- Frischt vergraute Flächen sichtbar auf.

Anwendung

Vorbereitung: Groben Schmutz von der Oberfläche entfernen. Nicht zu behandelnde Flächen ggf. abdecken. Kann Metalle angreifen. An unauffälliger Stelle testen.

Manuelle Anwendung: Die zu reinigende Oberfläche gründlich mit Arvox Pro A einsprühen und vollständig benetzen. Anschließend auf die gleiche Weise Arvox Pro B auftragen und mit Bürste oder Schrubber einarbeiten. Die behandelte Fläche nach ca. 5 - 15 Minuten mit Wasser und Bürste abspülen/ nacharbeiten.

Maschinelle Anwendung: Arvox Pro A und B nach einander mit Niederdruckspühern auf die Holzoberfläche ausbringen. Einwirkzeit ca. 5 - 15 Minuten je nach Verschmutzung. Zur Verstärkung der Reinigungswirkung die Komponenten nach dem Auftragen mit geeigneter Reinigungsmaschine einbürsten. Bearbeitete Holzoberfläche mit klarem Wasser gründlich nachwaschen und ggf. erneut absaugen.

Ergiebigkeit: ca. 4-10m²/L (je 0,5 L pro Komponente)



Manuelle Anwendung: Die Komponenten werden mit Bürste oder Pad oder eingearbeitet.



Maschinelle Anwendung: Einarbeitung der Komponenten bevorzugt mit exzentrisch arbeitenden Reinigungsmaschinen und entsprechenden Pads. Doppel-Tank verfügbar für gleichzeitige Aufbringung.

Gebinde/Sets

Flaschen inkl. Sprühaufsätze

2x0,5L

Art.Nr.: 21010302

2x1L

Art.Nr.: 20010303

Kanister

2x2,5L

Art.Nr.: 21010308

2x10L

Art.Nr.: 20010305





Handhabung und Lagerung

Arvox Pro Holz ist bei empfohlener Lagerung im Originalbehälter mindestens 24 Monate haltbar. An einem Platz lagern, der nur berechtigten Personen zugänglich ist. Lagerung kühl, dunkel und stehend. Hitze sowie Sonnenstrahlung können die Wirksamkeit des Produkts beeinträchtigen. Geöffnete Gebinde innerhalb von 3 Monaten aufbrauchen. Nur saubere Sprühköpfe/Drucksprüher verwenden. Entsorgung von Produktresten und Behältern gemäß den behördlichen Vorschriften.

Sicherheitsvorkehrungen

Die üblichen Sicherheitsvorkehrungen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. Insbesondere sollten Schutzhandschuhe, Schutzbrille, Schutzkleidung und eine Maske getragen werden. Detaillierte Sicherheitshinweise finden Sie in den Sicherheitsdatenblättern für Arvox Pro Holz A und B.



Arvox Pro Holz eignet sich besonders für die Grundreinigung sowie vor dem Einpflegen von Ölen und Lasuren.

Eigenschaften

Arvox Pro A

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): Keine. Andere: 5% - <15% Natriumhydroxid.

Aussehen	Milchig trüb
Farbe	Leicht gelblich
Geruch	Charakteristisch/Lauge
Dichte	1,06 g/cm³
Kinematische Viskosität	4,12 mm²/s
Dynamische Viskosität	32 mPa.s
Siedepunkt	101°C
pH	13-14

Arvox Pro B

Inhaltsstoffe (gem. 648/2004/EG): 5% - <15% Bleichmittel auf Sauerstoffbasis, <5% Phosphate.

Aussehen	Wie Wasser
Farbe	Farblos
Geruch	Sehr schwach, charakteristisch
Dichte (bei 25°C)	1,026 g/cm³
Dynamische Viskosität	1,1 mPa.s
pH	3-4

Werte gemessen bei 20° C, sofern nicht anders angegeben.

DISCLAIMER Diese Informationen wurden nach heutigem Stand unserer Kenntnisse erstellt. Sie stellen weder eine Zusicherung der Produkteigenschaften noch einen Rechtsanspruch dar. Aufgrund der vielfältigen Anwendungen und Bedingungen empfehlen wir stets eine Prüfung unserer Produkte für die vorgesehene Anwendungen. Sicherheitsdatenblätter mit Sicherheitsvorkehrungen, die beim Umgang mit oder bei der Lagerung von Arvox Pro-Produkten zu beachten sind, sind auf Anfrage erhältlich und werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen bereitgestellt. Sie sollten die entsprechenden Informationen zum Sicherheitsdatenblatt einholen und überprüfen, bevor Sie mit einem dieser Produkte umgehen. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Arva Greentech GmbH.



Arva Greentech GmbH
Helmholtzstr. 2-9 | 10587 Berlin | Tel.: +49 (030) 809334120
info@arva-green.tech | www.arvox.cleaning