





Carport

Art.-Nr.: 606.3060.40.10



Technische Angaben

Sockelmaß Breite (cm)	268	Dachgefälle Minimum (%)*	1
Sockelmaß Tiefe (cm)	501	Vordach (cm)	-
Maß über alles Breite (cm)	300	Pfostenstärke (mm)	90
Maß über alles Tiefe (cm)	600	Durchfahrtsbreite (cm)	250
Maß über alles Höhe (cm)	229	Durchfahrtshöhe (cm)	217,5
Grundfläche (m ²)	13,43	Schneelast Si (kN)	0,85
Umbauter Raum (m ³)	30,75	Pfostenabstände (cm)	155
Dachfläche (m ²)	18		

* Das Gefälle ist bei der Fundamenterstellung auszuführen

Allgemeine Informationen

Material	sämtliche Holzteile aus Nadelholz, kesseldruckimprägniert nach DIN68800
Konstruktion	stabile Dachpfetten und Längssparren, Aussteifung mittels Kopfbänder, Leimholzbogen links oder rechts montierbar
Dach	PVC-Trapezplatten, grau-opak

Varianten

Lieferumfang

Montagematerial, übersichtliche Montageanleitung

Zubehör (gegen Aufpreis)

H-Anker-Set, Bausatz Seitenwand, Bausatz Rückwand



Statik

Unsere Statik erfasst mehr als 80% des Bundesgebietes, (Schneelastzone 2 bis 355 Meter über dem Meeresspiegel). Wird ihr Bauvorhaben hiervon nicht abgedeckt und werden ggfs. weiterführende Berechnungen bzw. bauliche Veränderungen vorgeschrieben, sind diese nicht im Kaufpreis enthalten.

Verpackung

Gewicht (kg)	231-251	Abmessung Paket 1 (cm)	313/116/33
Anzahl Packstücke	1	Abmessung Paket 2 (cm)	-