

Produktinformation PM.40.61

15-06-2026

N-TECH® V-Twin Pro 15W60

Beschreibung

N-TECH V-TWIN PRO 15W-60 ist ein ultramodernes vollsynthetisches 4-Takt-Motorradöl mit dem einzigartigen Putoline N-TECH®-Additivpaket. Dieses Motoröl mit N-TECH®-Additivtechnologie garantiert:

- Sanftes Einrücken der Nasskupplung
- Ultimativen Verschleißschutz für Motor und Getriebe
- Sehr niedrigen Ölverbrauch
- Exzellente Fließfähigkeit auch bei niedrigen Temperaturen zur deutlichen Reduzierung von Verschleiß bei Kaltstarts
- Extreme interne Sauberkeit von Motor und Getriebe für dauerhaft maximale Motorleistung
- Gleichbleibend gute Schmierung über die gesamte Lebensdauer.

Dieses speziell formulierte Motoröl für V-Twin-Motorräder ist für alle V-Twin-Motoren geeignet, für die 15W-60 vorgeschrieben ist.

Anwendung

Spezifikationen

API SP

JASO MA2

Typische Standardanalysen

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,855 |
| Viskosität -25 °C, mPa.s | 4300 |
| Viskosität 40 °C, mm ² /s | 155,00 |
| Viskosität 100 °C, mm ² /s | 23,00 |
| Viskositätsindex | 178 |
| Flammpunkt COC, °C | 234 |
| Fließpunkt, °C | -30 |
| Basenzahl, mgKOH/g | 7,1 |
| Sulfataschegehalt, % | 0,82 |
| HTHS, mPa.s | 5,24 |
| Noack, % | 6,4 |

Verfügbare Packungen



74648
15 L Bag-in-
Box



74527
200 L Fass