

Wärmepumpen Basic



- ABS-Gehäuse UV-beständig
- arbeitet ab 3 °C
- Wärmetauscher aus Titan
- Abtastautomatik durch Umkehrzyklus
- Kühlfüssigkeit R410a/R32; umweltfreundlich
- Heiz- und Kühlmodus
- Verdampfer mit „Blue Fin Technologie“, Hydrophobe Beschichtung zur Verbesserung der Enteisung und zum besseren Schutz vor Korrosion
- geringer Geräuschpegel
- abnehmbares Bediendisplay (ohne Kabel)
- 10 Jahre Garantie auf den Titan-Wärmetauscher
- Inkl. Schalldämmplatten

Modell	Basic 4	Basic 6	Basic 8	Basic 10
Abmessungen cm (BxTxH)	65,5 x 41,5 x 55,5	65,5 x 41,5 x 65,5	93,5 x 28,6 x 54,5	101,1 x 34,4 x 61,6
Gewicht	36 kg	43 kg	50 kg	70 kg
Wärmeleistung bei Luft 26°, Wasser 26°	3,8 kW COP 4,6	5,8 kW COP 4,6	8,7 kW COP 5,0	11,0 kW COP 5,1
Wärmeleistung bei Luft 15°, Wasser 26°	2,9 kW COP 4,2	4,8 kW COP 4,3	6,5 kW COP 4,3	8,8 kW COP 4,3
Leistungsaufnahme bei Luft 15°, Wasser 26°	690 W	1.120 W	1.510 W	2.050 W
Minimaler Durchfluss	3 m³/h	3 m³/h	4 m³/h	5 m³/h
Geräuschpegel bei 1m	53 dB(a)	54 dB(a)	51 dB(a)	51 dB(a)
Geräuschpegel bei 10 m	33 dB(a)	33 dB(a)	34 dB(a)	35 dB(a)

Bezeichnung	für Beckengröße bis**	Art. Nr.
Wärmepumpe Basic 4 – 230 V	25 m³	K 41140
Wärmepumpe Basic 6 – 230 V	35 m³	K 41141
Wärmepumpe Basic 8 – 230 V	45 m³	K 41142
Wärmepumpe Basic 10 – 230 V	55 m³	K 41143
Wandhalterung mit 10 m Verlängerungskabel 4-adrig für Bediendisplay (ab Modell 2019)		M 41129
Frachtpauschale innerhalb Deutschland (Festland) bei Einzelversand		

**Diese Empfehlung gilt unter folgenden Voraussetzungen: Nutzung Mai-September, Solltemperatur max. 28°C, Filterlaufzeit mind. 12 Std./Tag, Schwimmbecken ist bei Nichtnutzung abgedeckt, normale klimatische Bedingungen. Bei Abweichungen bitte Wärmepumpe anfragen!