


Finalit Nr. 21

Fixativ Tiefengrund



- Vorbehandlung von stark saugenden Materialien
- Vorbehandlung vor Verfugung und bei Fußbodenheizung, bewirkt starke Rutschhemmung
- Zum Verschiessen von porösen Flächen bei polierten und unpolierten Steinen
- Tiefengrund und Haftvermittler bei Putzen und Beton
- Pur anzuwenden
- 1L reicht für bis zu 100 m², je nach Saugfähigkeit des Untergrundes
- Enthält kein Wachs, Silikon oder Acrylat!
- pH-Wert: nicht anwendbar



1) Das Produkt – Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund



a) Materialien

Marmor, Granit, Feinsteinzeug, Keramik, Cotto, Ziegel, Klinker, Solnhofener, Kalkstein, Sandstein, Naturstein generell, Aggloterrazzo, Terrazzo, Betonstein, Waschbeton, Putz, Holz, Glas, Keramik, Edelstahl.

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoffklebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen ‚Perleffekt‘, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

b) Eigenschaften

- Enthält Harze – Achtung! Nur als Vorbehandlung verwenden, niemals ohne nachfolgende Imprägnierung!
- Nicht geeignet für lösungsmittlempfindliche Flächen!

c) Anwendung

- Die Objekttemperatur muss über +10°C liegen! Die zu bearbeitende Fläche muss sauber und trocken sein!
- Grundsätzlich gilt: So dünn wie möglich auftragen und sofort nachwischen!
- Bei stark saugenden Materialien sowie bei gelaserten Materialien vor der Imprägnierung Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund 2mal auftragen, wenn Farbvertiefung gewünscht wird.



Stark saugende Materialien

- Finalit Nr. 21 pur auf den sauberen und trockenen Untergrund auftragen
- Trocknungszeit bis zu 1 Stunde
- Anschließend wird empfohlen eine Finalit-Imprägnierung aufzutragen (Finalit Nr. 20 Heiß-Imprägnierung: Langzeitschutz)

Polierte Materialien

- Finalit Nr. 21 pur auf den sauberen und trockenen Untergrund auftragen
- Überschuß sofort wegwischen
- Trocknungszeit bis zu 1 Stunde
- Dann mittels weißem Kunststoffpad und High-Speed Maschine aufpolieren
- Anschließend wird empfohlen, eine Finalit-Imprägnierung aufzutragen (Langzeitschutz), den Überschuß der Imprägnierung nach dem Auftragen sofort wegzuwischen und nach dem Austrocknen mittels weißem Kunststoffpad und High-Speed Maschine aufzupolieren.

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund

a) Kalkschichten

Karbonatisierte Kalkschichten müssen mittels Bürste entfernt, zumindest aber aufgerissen werden, denn nur unter dieser Voraussetzung ist eine Tiefenwirkung erreichbar. Der Kalkstaub soll anschließend mit Preßluft entfernt werden, da dieser sonst zuviel Finalit Nr. 21 binden würde.

b) Wirkungsweise

Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund ist unverseifbar und hat durch seine spezifische Zusammensetzung ein ausgeprägtes Härtevermögen für poröse und kreadende Untergründe, dient daher zur Verfestigung sowie als Haftvermittler für Folgeanstriche. Bei Steinen verschleißt es die Poren.

b) Wirkungsweise bei Putz

Durch Bewitterung wird das Sandkorn des Putzes ausgewittert und liegt lose an der Oberfläche. In Tiefen von 2-3mm, in denen noch Kalk vorhanden ist, kann es zu Schäden durch die Industriatmosphäre kommen, so daß diese Schicht locker und porös wird. Finalit Nr. 21 Fixativ Tiefengrund dringt leicht in diese Schichten ein und festigt lose Teile.

3) Spezifikation

Aussehen	Flüssig, farblos
pH-Wert	Nicht anwendbar
Verpackung	0,25l, 1l, 5l, 20l Blechgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbrauchfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitsbestimmungen

Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen. Aerosolbildung vermeiden. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Gase/Dämpfe/Aerosole nicht einatmen.

5) Anmerkung

Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt weiters keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.