



Volldекlaration 2K Holz-Öl

Komponente A

Bindemittel:

- auf Basis der nachwachsenden pflanzlichen Rohstoffe Leinöl und Leinölfirnis

Lösungsmittel:

- Lösemittelfrei – Full Solid

Pigmente: (außer 6100)

- mineralisch auf Erzbasis, Titandioxid und Eisenoxide (gelb, rot, braun, schwarz)
- organische Pigmente (gelb, rot, grün, blau), gemäß DIN 53160 (speichel- und schweißecht) und EN 71.3 (geeignet für Kinderspielzeug) geprüft

Additive:

- Sikkative (werden aus Mineralien gewonnen und sind bleifrei)
- Ketoxime
- Wachse

Diese aufgeführten Stoffe dienen zur gleichmäßigen Trocknung, der Verhinderung von Hautbildung (5 Jahre Lagerstabilität) sowie einer stark wasserabweisenden Wirkung.

Komponente B

Härter:

- Lösemittelfreies, aliphatisches Polyisocyanat
< 0,1% freies Diisocyanat

Enthält Isocyanate. Hinweise des Herstellers beachten. Beachten Sie beim Umgang die Technischen Regeln für Gefahrstoffe TRGS 430 „Isocyanate-Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen. Isocyanate können am Arbeitsplatz vorwiegend über die Atemwege, aber auch über die Haut in den Körper gelangen. Beim Einatmen von Dämpfen oder Spritznebel besteht Gefahr einer Sensibilisierung. Bei Umgang mit isocyanathaltigen Anstrichstoffen sind alle Maßnahmen für lösemittelhaltige Anstrichstoffe sorgfältig zu beachten. Insbesondere dürfen Spritznebel und Dämpfe nicht eingeatmet werden. Allergiker, Asthmatiker sowie Personen, die zu Erkrankungen der Atemwege neigen, dürfen die Arbeiten mit isocyanathaltigen Anstrichstoffen nicht herangezogen werden.

Weitere Angaben, z.B. über die technischen Eigenschaften, entnehmen Sie bitte der Produktinformation.

Obige Informationen erfolgten nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.
(Stand 01/2021)