

Produktinformation

Pluto 6 Artikel-Nr. 97894




Farbe Metall
Weiß

Anbaudach
ohne Anbaudach

Farbe
Terragrau

Durchgangsmaß Höhe	170 cm
Dachtyp	Trapezblech
Türart	Doppelflügeltür mit Metallrahmen
Dachtiefe	292 cm
Dachbreite	292 cm
Seitenhöhe	205 cm
Farbe Metall	Weiß
Sockelmaß Tiefe	270 cm
Dachüberstand vorne	170 mm
Tür Höhe	176,5 cm
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	3100x220x220x33
Material	Nordische Fichte
Innenmaß Tiefe	264 cm
Dachüberstand rechte Seite	180 mm
Innenmaß Breite	264 cm
Außenmaß Tiefe	271 cm
Dachfläche	9 m ²
Dachüberstand hinten	50 mm
Wandstärke	28 mm
Tür Breite	72,3 cm
Tür Scheibe Material	Kunstglas
Schneelast	85 kg/m ²
Durchgangsmaß Breite	140 cm
Bauweise	Steck-Schraub-System
Grundfläche	7 m ²
Dacheindeckung	0,5mm Trapezblech
Verpackungsmaße mm/Gewicht kg	2900x1230x450x395
Dachform	Pulldach
Dachneigung	3°
Dachüberstand linke Seite	180 mm
Firsthöhe	219 cm
Material	Stahl
Umbauter Raum	15,0 m ³
Tür Schloss	Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
Außenmaß Breite	271 cm
Farbe	Terragrau
Sockelmaß Breite	270 cm

Fundamentplan ohne Boden (in mm)



Hybridhäuser

- Stahlverstärkte Ecken, Dachleisten und Türrahmen
- Stahlelemente reduzieren den Wartungsaufwand und erhöhen die Langlebigkeit
- Inkl. moderner Doppel-Flügeltür mit Zylinderschloss und 3 Schlüsseln
- Lichtausschnitte aus bruchsicherem Kunstglas
- Trapezblechdach
- Dachlatten aus Stahl
- Bietet optimalen Schutz gegen Witterungseinflüsse
- Schrauben in Stahlfarbe
- 19 oder 28 mm starkes Steck-Schraubsystem
- Wasserabweisende Profilierung

A 3D architectural rendering of a small hybrid house. Callout lines connect the text points to specific parts of the house: the roof, the door frame, the door itself, and the side wall.

Die Abbildung dient lediglich der datentechnischen Information und bildet nicht den tatsächlichen Artikel ab.





METALLKOMPONENTEN

- 01 Reduzierter Wartungsaufwand
- 02 Witterungsbeständig
- 03 Langlebig und stabil
- 04 Schraubenköpfe und Metall monochrom



28 MM STECK-SCHRAUBSYSTEM

- 01 Einfache Montage
- 02 Einzelne Profilhölzer zur Selbstmontage
- 03 Wasserabweisende Profilierung
- 04 Wartungsarm durch Stahlelemente an den Ecken



28 MM WANDPROFIL

- 01 Aus nordischer Fichte gehobelt
- 02 Perfekte Fräsung
- 03 Perfekter Sitz
- 04 Wasserabweisende Profilierung



DOPPELFLÜGELTÜR

- 01 Außen farbig vorbehandelt
- 02 Mit Metallrahmen für extra Witterungsschutz
- 03 Inkl. Zylinderschloss mit 3 Schlüsseln
- 04 Fenster aus bruchsicherem Kunstglas



KDI-UNTERLEGER

- 01 Aus nordischen Kiefernholzern
- 02 Kesseldruckimprägnierte Bodenbalken
- 03 Bieten einen langfristigen Schutz gegen aufsteigende Fäulnis
- 04 40 x 60 mm Bodenbalken