

Produktinformation PT.30.10

15-06-2026

MX 9

Beschreibung

MX 9 ist ein vollsynthetisches Hochleistungs-Zweitakt-Motoröl. Ester Tech-Additive sorgen selbst unter extremsten Rennbedingungen für außergewöhnliche Filmstärke und hohe Druckaufnahme. Es bietet:

- Saubere, effiziente Verbrennung
- Weniger Rauchentwicklung und Kohlenstoffablagerungen
- Hohe Filmstärke und Scherstabilität für hervorragenden Verschleißschutz
- Keine Ablagerungen an Zündkerze, Kolbenringen und Auspuffsystem
- Direkte Gasannahme und verbessertes Startverhalten
- Hochtemperaturstabilität und geringerer Kraftstoffverbrauch
- Zuverlässige Motorleistung und verlängerte Lebensdauer

Hervorragend geeignet für Zweitaktmotoren mit Vormischung oder Einspritzung, die unter extrem schweren Rennbedingungen betrieben werden. Empfohlenes Mischverhältnis: 2-4 %.

Anwendung

Die Wahl des richtigen Motoröls ist entscheidend für Leistung, Schutz und Lebensdauer. Es schmiert, kühlt, reinigt, dichtet ab und schützt vor Verschleiß und Korrosion. Halten Sie stets das empfohlene Mischverhältnis ein. Welches Öl? Unser kostenloses Produktempfehlungstool empfiehlt die am besten geeigneten Schmierstoffe und Wartungsintervalle. MX 9 ist unser hochwertigstes vollsynthetisches Zweitakt-Motoröl für optimale Leistung, Zuverlässigkeit und Lebensdauer.

Spezifikationen

API TC

JASO FD

Husqvarna

ISO-L-EGD

Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,880
Viskosität 40 °C, mm ² /s	44,00
Viskosität 100 °C, mm ² /s	8,80
Viskositätsindex	185
Flammpunkt PM, °C	78
Fließpunkt, °C	-48
Basenzahl, mgKOH/g	6,6
Sulfataschegehalt, %	0,26

Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne

Verfügbare Packungen

Putoline Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@putoline.com



70695
1 L Flasche



74589
15 L Bag-in-
Box

Die in diesem Produktinformationsblatt angegebenen Daten sollen es dem Leser ermöglichen, sich über die Eigenschaften und möglichen Anwendungsgebiete unserer Produkte zu informieren. Obwohl diese Übersicht zum angegebenen Zeitpunkt mit größter Sorgfalt erstellt wurde, übernimmt der Verfasser keinerlei Verantwortung für Schäden, die durch fehlende und/oder ungenaue Angaben in dieser Information verursacht werden, speziell wenn diese auf offensichtlichen Tippfehlern beruhen. Die Lieferbedingungen des Anbieters gelten für alle Produkte. Dem Leser wird geraten, die endgültige Produktentscheidung, speziell bei kritischen Anwendungen, stets in Absprache mit dem Anbieter zu treffen. Aufgrund der kontinuierlichen Produktforschung und -entwicklung können sich die darin enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung ändern.

Putoline Dollegoorweg 15 7602 EC Almelo Telefon +31 (0)546 818165. Verkauf +31 (0)546 816184. Fax +31 (0)546 817367. E-mail verkauf@putoline.com