



## LED Lichtlinie slimlux 30 od

LED stripe slimlux 30 od  
Bandes LED slimlux 30 od



24 V  
DC



- ◉ Lichtlinie, 30 x 35 mm für den Outdoor-Einsatz, homogenes Leuchtbild
- ◉ robuste Ausführung, wasserdicht, UV- und chemikalienbeständig
- ◉ Montage im Außenbereich in Boden und Fassade, passende Einbaurahmen für alle Einbausituationen erhältlich
- ◉ Kabelausgang nach hinten oder seitlich, dadurch nahtlose, weitgehend schattenfreie Aneinanderreihung möglich
- ◉ weitere Ausführungen auf Anfrage
- ◉ Die verwendeten LED-Bänder entsprechen der Energieeffizienzklasse F oder G.

- ◉ Line light, 30 x 35 mm for outdoor use, homogenous illumination pattern
- ◉ robust design, waterproof, resistant to UV radiation and chemicals
- ◉ outdoor installation in floors and facades, matching installation frames for any mounting situation available
- ◉ cable outlet at the back or laterally possible thanks to seamless, widely shadow-free arrangement
- ◉ further versions upon request
- ◉ The LED strips used correspond to energy efficiency class F or G.

- ◉ ligne de lumière, 30 x 35 mm pour une utilisation à l'extérieur, résultat d'éclairage homogène
- ◉ exécution robuste, étanche à l'eau, résistant aux rayons UV et aux produits chimiques
- ◉ montage à l'air libre au sol et sur la façade, cadres de montage disponibles pour tous types d'encastrement
- ◉ sortie de câble vers l'arrière ou latéralement, permettant un alignement sans soudure et pratiquement sans ombre
- ◉ d'autres exécutions sur demande
- ◉ Les rubans LED utilisés correspondent à la classe d'efficacité énergétique F ou G.

### Auf Maß konfektioniert • Made to measure • Fait sur mesure:

Maximale Einzellänge • Maximum single length • Longueur individuelle au maximum ► 1980 mm



| Art.-No.                  | Model       | ⚡       | Design                                                                     |
|---------------------------|-------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| Profil • Profile • Profil |             |         |                                                                            |
| 63130.00.XX               | sl 30 od    | 24 V DC | sl 30                                                                      |
| 63130.01.XX               | sl 30 od ml | 24 V DC | sl 30 ► mit Montagelaschen • with Mounting tabs • avec Colliers de montage |

| Art.-No.                          | 💡                       | ∅         | CRI | ⚡       | Watt   | ✂        | ✂        | ✂ | EEK |
|-----------------------------------|-------------------------|-----------|-----|---------|--------|----------|----------|---|-----|
| LED Band • LED stripe • Bande LED |                         |           |     |         |        |          |          |   |     |
| XXXXX.XX 927.6760                 | ☐ warm white, 2700 K    | 820 lm/m  | >90 | 24 V DC | 10 W/m | 29,41 mm | 15/15 mm | G |     |
| XXXXX.XX 930.6761                 | ☐ warm white, 3000 K    | 900 lm/m  | >90 | 24 V DC | 10 W/m | 29,41 mm | 15/15 mm | G |     |
| XXXXX.XX 940.6762                 | ☐ neutral white, 4000 K | 980 lm/m  | >90 | 24 V DC | 10 W/m | 29,41 mm | 15/15 mm | F |     |
| XXXXX.XX 960.6763                 | ☐ cool white, 6500 K    | 1000 lm/m | >90 | 24 V DC | 10 W/m | 29,41 mm | 15/15 mm | F |     |
| XXXXX.XX 002.7061                 | ■ blue, 470 nm          | 85 lm/m   | -   | 24 V DC | 10 W/m | 29,41 mm | 15/15 mm | - |     |
| XXXXX.XX 003.7062                 | ■ green, 527 nm         | 1190 lm/m | -   | 24 V DC | 10 W/m | 29,41 mm | 15/15 mm | - |     |
| XXXXX.XX 005.7063                 | ■ red, 625 nm           | 65 lm/m   | -   | 24 V DC | 10 W/m | 29,41 mm | 15/15 mm | - |     |
| XXXXX.XX 802.4979                 | 🇩🇪 RGB (WW), 2700 K     | 1069 lm/m | >80 | 24 V DC | 18 W/m | 83 mm    | 20/15 mm | - |     |
| XXXXX.XX 804.6296                 | 🇩🇪 RGB (NW), 4000 K     | 1090 lm/m | >80 | 24 V DC | 18 W/m | 83 mm    | 20/15 mm | - |     |



| Art.-No.                           | 🔌      |
|------------------------------------|--------|
| Anschluss • Connection • Connexion |        |
| 63031.45                           | 5 m    |
| 63031.41                           | 0,15 m |
| 63031.42                           | 0,15 m |

| Edelstahl Montageprofil • Stainless steel installation profile • Profils de montage en inox ► slimlux 30 od |              |                                                                                                                                                      |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Art.-No.                                                                                                    | Model        | Beschreibung • description • description                                                                                                             |  |
| 95111                                                                                                       | W sl 30      | Wandmontageprofil • Wall installation profile • Profilé de montage mural ► sl 30 od, V4A                                                             |  |
| 95112                                                                                                       | B sl 30      | Bodenmontageprofil • Floor installation profile • Profilé de montage au sol ► sl 30 od, V4A                                                          |  |
| 96500                                                                                                       | GEHR VA/PMMA | Aufpreis, Gehrungsschnitt für od Lichtlinien<br>Surcharge, mitre cut for od LED stripes<br>Supplément, coupe en onglet pour réglottes d'éclairage od |  |

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 161  
Maßzeichnungen auf Seite • Dimensional drawing on page • Plans cotés à la page ► 140



Acryl Vollmaterial  
Acrylic solid material  
Entièrement en acrylique



A

Art. Nr A x Gesamtlänge aller Lichtlinien  
Item no. A x total length of all LED stripes  
N° d'art. A x longueur totale de toutes les réglottes d'éclairage



Optional mit Montagelaschen (ml)  
With optional mounting tabs (ml)  
Avec des colliers de montage en option (ml)

B

Art. Nr B x Anzahl Lichtlinien  
Item no. B x number of LED stripes  
N° d'art. B x nombre de réglottes d'éclairage



sl 30 od mit B sl 30  
sl 30 od with B sl 30  
sl 30 od avec B sl 30