

Produktinformation PG.20.00

12-06-2026

GP 10 75W

Beschreibung

GP 10 ist ein modernes Getriebeöl. Sein hohes Schmiervermögen reduziert effektiv Reibung und Reibungshitze, wodurch mehr Kraft auf das Hinterrad übertragen wird. GP 10 wurde speziell für die Rennstrecke entwickelt, eignet sich jedoch auch hervorragend für Straßenmaschinen.

Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology! Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

API GL-4

Typische Standardanalysen

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l | 0,863 |
| Viskosität 40 °C, mm ² /s | 33,50 |
| Viskosität 100 °C, mm ² /s | 5,50 |
| Viskositätsindex | 98 |
| Flammpunkt COC, °C | 205 |
| Fließpunkt, °C | -39 |

Verfügbare Packungen



70162
1 L Flasche



74606
15 L Bag-in-
Box



70165
60 L Fass