



TECHNISCHE MERKBLATT

ELLE DECORATION WANDFARBE MATT, VON CROWN

Premium Wandfarbe für den Innenbereich mit einem makellosen matten Finish. Garantiert einen lang andauernden Schutz für Holz und Wände. Dieses Produkt trägt das Qualitätssiegel der einzigartigen Breatheasy® - Formel von Crown Paints.

VERFÜGBARKEIT	
Auswahl	60 fertig angemischte Farbtöne
Gebindegrößen	125ml und 2.5L
EIGENSCHAFTEN	
Trocknungszeit	In 2 Stunden oberflächentrocken und nach 4 Stunden überstreichbar. Sorgen Sie während der Trocknungszeit für eine ausreichende Belüftung.
Glanz	matt
Zusammensetzung	Pigmente: Titandioxid und Füllstoffe
	Bindemittel: Acrylpolymer
	Lösungsmittel: Wasser
Reichweite	Bis zu 12 m ² pro Liter auf glattem Untergrund
Nassfilmdicke	82 Mikrometer bei 12m ² pro Liter weißer Wandfarbe, weitere Farben variieren
Trockenfilmdicke	29 Mikrometer bei 12m ² pro Liter weißer Wandfarbe, weitere Farben variieren
Feststoffvolumen	35 % Weiß, weitere Farben variieren
Siedepunkt	Nicht bekannt
VOC-Gehalt	EU-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält max. 1 g/l VOC.
Einschränkungen	Nur für den Innenbereich geeignet. Bei einer Umgebungstemperatur von unter 8°C oder einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 80% nicht verarbeiten.
VORBEREITUNG	
Unbehandelte Oberflächen	Die zu streichenden Flächen müssen fest, trocken, sauber und tragfähig sein, um die Haftung der Wandfarbe nicht negativ zu beeinträchtigen. Sandenden Putz oder dichte Oberflächen mit einer geeigneten Grundierung vorbehandeln. Poröse Oberflächen mit ELLE Decoration by Crown Wandfarbe matt, verdünnt mit 40% Wasser, beschichten.
Vorgestrichene Oberflächen	Alle Oberflächen müssen fest, sauber, trocken und tragfähig sein, um eine sichere Haftung der Wandfarbe zu gewährleisten. Abblätternde Altanstriche rückstandslos entfernen. Jeglichen Staub entfernen. Schimmel entfernen und diese Bereiche mit einer geeigneten fungiziden Lösung vorbehandeln. Löcher, Risse und flache Oberflächenfehler mit einem geeigneten Füllmaterial ausbessern. Kreidende sowie blanke Oberflächen identisch wie unbehandelte Oberflächen vorbehandeln (s.o.). Farbreste mit heißem Wasser und einer flüssigen Reinigungslösung entfernen. Bei Bedarf das Wasser wechseln. Alle glänzenden oder matten Oberflächen nass abschleifen, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Mit klarem Wasser abspülen, um alle staubigen Rückstände zu entfernen. Trocknen lassen.
BESCHICHTUNG	
	Je nach Bedarf ein bis zwei Schichten Farbe applizieren. Bei brillanten Farbtönen sind ggf. weitere Schichten erforderlich, um ein optimales Ergebnis zu erzielen.
ANWENDUNG	
	Vor Gebrauch gut aufrühren. Mit dem Pinsel oder der Mittelflorrolle auftragen. Bei der Verarbeitung der Farbe mit einer Sprühpistole muss die Wandfarbe ggf. mit Wasser verdünnt werden. Weitere Informationen finden Sie in den Richtlinien des Sprühpistolenherstellers. Bei Verwendung mehrerer Farbeimer, Farben immer miteinander mischen, um die Farbkonsistenz zu gewährleisten. Bitte überprüfen Sie vor dem Auftragen die Farbgenauigkeit. Crown Paints haftet nicht für Dekorationskosten, die durch falsche Farbapplikation entstehen. Gegebenenfalls wird bei der erstmaligen Reinigung der gestrichenen Oberfläche ein kleiner Farbrückstand entfernt. Dies ist normal und beeinträchtigt nicht das Oberflächenbild der Wandfarbe. Markierungen auf der Oberfläche können mit einem feuchten Tuch weggewischt werden. Verwenden Sie warmes Wasser mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Schwamm, um Flecken und Schmutz von der Oberfläche zu entfernen. Lassen Sie die Oberfläche vollständig für 7 Tage trocknen, um die volle Haltbarkeit der Farbe zu erreichen.

REINIGUNG	Überschüssiges Material zurück in den Farbeimer geben. Nach Gebrauch der Farbe die verwendeten Werkzeuge sofort mit klarem Wasser reinigen.
SICHERHEITSHINWEISE	Bitte beachten Sie die Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltinformationen auf dem Farbeimer. Treffen Sie bei der Oberflächenvorbereitung von bereits gestrichenen Oberflächen von vor dem Jahre 1960 besondere Vorsichtsmaßnahmen, da diese möglicherweise schädliches Blei enthalten. Weitere Informationen erhalten Sie von dem Kundenservice bei Crown. Vermeiden Sie bei der Vorbereitung aller Oberflächen das Einatmen von Staub und/ oder Metallpartikeln. Tragen Sie eine geeignete Gesichtsmaske. Sicherheitsdatenblätter für dieses und weitere Produkte von Crown Paints sind kostenfrei bei der unten angegebenen Adresse erhältlich. Trocken und für Kinder und Tiere unzugänglich zwischen 5°C und 40°C lagern. Behälter während der Lagerung verschlossen lassen. Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder Erreich gelangen lassen.
GENERELLE INFORMATIONEN	Alle Produkte gemäß BS 6150: Anwendungskodex für das Streichen von Gebäuden und BS 8000: Teil 12: Anwendungskodex für dekorative Wandgestaltung und Streichen anwenden. Unter normalen und frostfreien Bedingungen ist dieses Produkt bei sachgemäßer und ungeöffneter Lagerung bis zu zwei Jahre haltbar. Es wird mit größter Sorgfalt darauf geachtet, dass alle Informationen in diesem technischen Datenblatt korrekt sind. Crown Paints kann keine Anstrichergebnisse garantieren, da das Unternehmen keine Kontrolle über die Bedingungen hat, unter denen seine Produkte angewendet werden. Bevor Sie dieses Produkt verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie über die neuesten Informationen verfügen. Für Hilfe oder weitere Informationen wenden Sie sich an das Crown Paints Kundenservice-Team unter: Tel: 0330 024 0281 E-Mail: info@crownpaints.co.uk Website: www.crownpaints.co.uk
	Diese Informationen sind zum folgenden Zeitpunkt korrekt: November 2019.



P O Box 37, Crown House, Hollins Road, Darwen, Lancashire, BB3 0BG

Tel: 01254 704951

Email: info@crownpaints.co.uk

Website: www.crownpaints.co.uk