

## Produktinformation PF.20.07

10-06-2026

### HPX R 10W

#### Beschreibung

HPX R 10W ist ein wegweisendes Gabelöl. Das Produkt basiert auf ausgesuchten hochraffinierten, synthetischen Grundölen. Aufgrund modernster Additive stellt HPX R 10W ein Hi-Tech-Produkt dar, das die Anforderungen für den Grand-Prix-Einsatz erfüllt. HPX R 10W Gabelöl verhindert Korrosion, Oxidation, Dichtringleckage und Schaumbildung. Es eignet sich besonders für Grand-Prix-Motorräder, die in Motocross-, Enduro-, Gelände- und Straßenrennen eingesetzt werden.

#### Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology! Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,859
Viskosität -25 °C, mPa.s	480
Viskosität 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	78,60
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	35,00
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,70
Viskositätsindex	160
Flammpunkt COC, °C	208
Fließpunkt, °C	-54

#### Verfügbare Packungen



70212  
1 L Flasche



74575  
15 L Bag-in-  
Box



70215  
60 L Fass