



Einhell Germany AG

Einhell

EXPERT

TE-SM 2131 Dual

Zug-Kapp-Gehrungssäge

Art.-Nr.: 4300860

Ident-Nr.: 11013

Die TE-SM 2131 Dual Zug-Kapp-Gehrungssäge ist ein leistungsstarkes Gerät für die Bearbeitung von Holz, beschichteten Paneelen und Kunststoffen. Ihr stufenlos nach links und rechts neigbarer Sägekopf bietet hohe Flexibilität bei der Erstellung von beidseitigen Gehrungen. Ein integrierter, netzbetriebener Laser markiert die Schnittlinie und ermöglicht so das schnelle, exakte Anlegen des Werkstücks.

Ausstattung

- Integrierte Zugfunktion für breite Werkstücke
- Drehtisch mit präziser Winkeleinstellung für Schrägschnitte
- Neigbarer Sägekopf nach links und rechts für Gehrungsschnitte
- Inklusive Laser (netzbetrieben) zur präzisen Schnittführung
- Inklusive LED Licht zur optimalen Ausleuchtung des Schnittbereich
- X-Tend Arbeitsauflagen mit ergonomischer Einhandbedienmöglichkeit
- Integrierter Endanschlag für einfache Serienschnitte
- Werkstückanschlag mit links und rechts verschiebbaren Schienen
- Hochwertiges Hartmetall-, Präzisions-Sägeblatt
- Spannvorrichtung zur sicheren Fixierung des Werkstückes
- Praktische Kabelhalterung zum einfachen Aufbewahren des Kabels
- Softstart bietet einen komfortablen, schonenden Betriebsstart
- Inklusive Spänefangsack für einen sauberen Arbeitsplatz
- Die Transportsicherung sorgt für sichere Mobilität

Technische Daten

• Netzanschluss	230-240 V 50 Hz
• Max. Leistung (S6 S6%)	1600 W 20 %
• Leerlaufdrehzahl	5000 min ¹
• Sägeblatt	Ø210 x ø30 mm
• Anzahl Sägezähne	48 STK
• Schwenkbereich (Sägekopf)	-45 ° - +45 °
• Schwenkbereich (Sägetisch)	-47 ° - +47 °
• Schnittbreite 90° x 90°	310 x 65 mm
• Schnittbreite 90° x 45°	210 x 65 mm
• Schnittbreite 45° x 90°	310 x 35 mm
• Schnittbreite 45° x 45°	210 x 35 mm
• Durchmesser Absauganschluss	36 mm



Logistische Daten

• Produktgewicht	11.5 kg
• Bruttogewicht Einzelverpackung	16.1 kg
• Maße Einzelverpackung	820 x 490 x 335 mm
• Stück pro Exportkarton	1 STK
• Bruttogewicht Exportkarton	14.5 kg
• Maße Exportkarton	335 x 830 x 490 mm
• Containermengen (20"/40"/40"HC)	224 462 530



Abbildungen können nicht im Serien-Lieferumfang enthaltenes Zubehör darstellen
Abbildungen ähnlich, produktionsbedingte Abweichungen vorbehalten
Das GS Zeichen bezieht sich nur auf das Produkt, ausgenommen Zubehör