



LED Lichtlinie slimlux 12x20 flex, 10 W/m

LED stripe slimlux 12x20 flex, 10 W/m

Bandes LED slimlux 12x20 flex, 10 W/m




24 V
DC



- homogen leuchtende LED Flexleiste Abmessung 12 x 20 mm
- perfekt für die Lichtakzentuierung innen und außen
- sehr flexibel, kurvenförmig biegsam, kleinster Biegeradius nur 150 mm
- gleichmäßiges Licht, 2-Step McAdam, mit Lumiled LED's
- UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
- 5 m Rolle (auf Anfrage bis 23 m in einem Stück bei einfarbigen Lichtlinien) beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit 15 Montageclips und zwei Endkappen
- schneidbar, Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
- auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich


- homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 12 x 20 mm
- perfect for indoor and outdoor light accents
- very flexible, bendable in curves, smallest bending radius only 150 mm
- homogeneous light, 2-step McAdam, with Lumiled LED's
- resistant to UV radiation, chemicals and salt water
- 5 m roll (on request up to 23 m in one piece with monochromatic light lines), with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with 15 mounting brackets and two end caps
- cuttable, cutting point sealable with end cap
- available also ready-made upon request

- barre flex à LED à éclairage homogène, dimensions 12 x 20 mm
- parfaite pour l'accentuation lumineuse en intérieur et en extérieur
- très flexible, courbable en forme de courbe, plus petit rayon de courbure seulement 150 mm
- lumière uniforme, McAdam 2 Step, avec LED Lumiled
- résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
- rouleau 5 m (sur demande jusqu'à 23 m d'un seul tenant avec des lignes lumineuses monochromes) des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord, livraison avec 15 clips de montage et deux bouchons d'extrémité
- découppable, le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
- sur demande également disponible préconfectionnée




Art.-No.		Ø	CRI	⚡	Watt	-- ✂ --
slimlux 12x20 flex, 10 W/m						
64120.927.00		warm white, 2700 K	439 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m 41,67 mm
64120.930.00		warm white, 3000 K	506 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m 41,67 mm
64120.940.00		neutral white, 4000 K	528 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m 41,67 mm
64120.960.00		cool white, 6000 K	455 lm/m	>90	24 V DC	10 W/m 41,67 mm
64120.825.00		tun. white, 27 - 6000 K	821 lm/m	>80	24 V DC	15 W/m 50 mm
64120.199.00		RGB	241 lm/m	-	24 V DC	10 W/m 71,43 mm
64120.812.00		RGB (WW), 2700 K	426 lm/m	>80	24 V DC	15 W/m 71,43 mm
64120.814.00		RGB (W), 4000 K	429 lm/m	>80	24 V DC	15 W/m 71,43 mm

Biegeradius (Leuchtfläche oben)
bending radius (upper lighting area)
rayon de courbure (lumineux au-dessus)



Lichtaustritt
Light emission
Émission lumineuse



Zubehör • accessories • accessoires ▶ slimlux 12x20 flex, 10 W/m				
	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
	95237	MP sl 12x20	Montageprofil Aluminium, B x H = 14,4 x 21,4 mm Aluminium mounting profile, W x H = 14,4 x 21,4 mm Profilé de montage aluminium, L x H = 14,4 x 21,4 mm	1 m
	95238	MPF sl 12x20	Montageprofil flexibel, Edelstahl • Stainless steel 316 L mounting profile • Profilé de montage en inox	1 m
	95239	MC/EK sl 12x20	15 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 15 mounting clips, 1 pair of end caps 15 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité	Set
	98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm	
	98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml • Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml • Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml	
	95233	AK fl 2p ST/BU	Anschlusskabel flex, 2 pol., 30 cm flex connection cable, 2 pins, 30 cm Câble de raccordement flex., 2 broches, 30 cm	Set
	95234	AK fl 3p ST/BU	Anschlusskabel flex, 3 pol. Tun. W., 30 cm flex connection cable, 3 pins, tun. wh., 30 cm Câble de raccordement flex., 3 broches Tun. W., 30 cm	Set
	95235	AK fl 4p ST/BU	Anschlusskabel flex, 4 pol. RGB, 30 cm flex connection cable, 4 pins RGB, 30 cm Câble de raccordement flex., 4 broches RVB, 30 cm	Set
	95236	AK fl 5p ST/BU	Anschlusskabel flex, 5 pol. RGBW, 30 cm flex connection cable, 5 pins RGBW, 30 cm Câble de raccordement flex., 5 broches RVBB, 30 cm	Set

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 161



LED Lichtlinien • LED Linear Lighting • Lignes lumineuses LED