



Einbaustrahler brilliance-midi narrow, 3 W

Recessed spot brilliance-midi narrow, 3 W

Projecteur encastrable brilliance-midi narrow, 3 W



- LED Einbauleuchte mit 3 W Power LED, Betrieb direkt an 12 - 24 V DC, mit Linse, speziell als Streiflicht an Mauer und Boden, ideal auch zur Ausleuchtung von Fensterlaibungen; Montage in Boden, Wand und Decke
 - Ausführung mit tiefliegender LED, für engen scharfen 10° Lichtstrahl und geschwärztem Gehäuse für verminderte Blendung
 - Gehäuse V4A Edelstahl, mit Edelstahlblende, mit gehärteter Glasscheibe und Montageklammer
 - mit rundem oder quadratischem Design lieferbar
 - 0 - 100% dimmbar mit PWM-Dimmer über separaten Dimmeingang
 - mit 3 W Marken-LED und integrierter Treiberelektronik; THERMOPROTECT-System, verhindert die Überhitzung des Strahlers und sorgt damit für eine sehr hohe Lebensdauer der LED
 - Temperaturbereich - 25°C bis + 50°C
 - verschiedene Anschlussvarianten lieferbar
- LED recessed spot with 3 W Power LED, connects directly to 12 - 24 V DC, with lens, especially as incidental lighting on walls and floors, also ideal for the illumination of window reveals; installation in floors, walls and ceilings
- version with deep-set LED, for a narrow-beamed and sharp-edged 10-degree light beam and blackened housing for reduced glare
- housing stainless steel 316 L, with stainless steel cover plate, with hardened glass pane and mounting bracket
- available with round or square design
- 0 - 100% dimmable with PWM dimmer via separate dimming input
- with 3 W brand-name LED and integrated driver electronics; excellent thermal management with THERMOPROTECT system prevents the spot from overheating and thus ensures a long life
- operable temperature range - 25°C up to + 50°C; different connection variants available

- lampes à encarter LED avec LED Power 3 W, sous tension directement avec 12 V CC, avec lentille, en particulier en éclairage rasant sur les murs et sols, également idéal pour l'éclairage des embrasures de fenêtre; montage au sol, au mur et au plafond mais*
- exécution avec un LED profond pour un rayon de lumière étroit perçant à 10° et un boîtier noirci pour minimiser tout éblouissement*
- boîtier V4A en acier inoxydable, avec bandeau en acier inoxydable, avec une plaque de verre trempée et une bride de montage*
- disponibles avec un design rond ou carré*
- 0 - 100% variable à l'aide d'un variateur PWM via une entrée de variateur séparée*
- avec des LED de marque 3 W et un driver électronique intégré; contrôle thermique excellent, avec un système de THERMOPROTECT qui empêche une surchauffe du projecteur et garantit une très longue durée de vie des LED*
- boîte gamme de température entre - 25°C et + 50°C; différentes variantes de branchements disponibles*

Art.-No.	Model		⚡	Watt	Design
brilliance-midi narrow 3 W					
33101.XXX.XX.XX	bmd nr r	V4A/316L	12 - 24 V DC ¹	3 W	○ round
33201.XXX.XX.XX	bmd nr q	V4A/316L	12 - 24 V DC ¹	3 W	□ square

Art.-No.	💡	∅
XXXX.827.XX.XX	warm white, 2700 K	200 lm >80
XXXX.830.XX.XX	warm white, 3000 K	212 lm >80
XXXX.840.XX.XX	neutral white, 4000 K	243 lm >80
XXXX.857.XX.XX	cool white, 5700 K	295 lm >80

Art.-No.	◡
XXXX.XXX.10.XX	10°

Art.-No.	🔌
XXXX.XXX.XX.33	5 m
XXXX.XXX.XX.34	10 m
XXXX.XXX.XX.41	0,3 m
XXXX.XXX.XX.42	5 m

¹ Einfarbige Leuchten mit M12 Stecker für Betrieb an 24 V Multiboxen • Single-color lights with M12 plug for operation on 24 V multiboxes • Lampes monochromes avec prise M12 pour fonctionnement sur boîtiers multiples 24 V

Weitere Leuchtfarben auf Anfrage • Other light colors on request • Autres couleurs de la lumière sur demande

Zubehör • accessories • accessoires ▶ brilliance-midi narrow 3 W			
	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description
	94302	EBH 44/83	Kunststoff Einbauhülse Plastic installation sleeve Douille d'encastrement en matière plastique
	94305	EBG	Kunststoff Einbaugehäuse für komfortablen Anschluss und Durchgangsverdrahtung (lieferbar ab ca. 2022) Plastic built-in housing for convenient connection and through wiring (available from around 2022) Boîtier intégré en plastique pour une connexion pratique et à travers le câblage (disponible à partir d'environ 2022)

Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ▶ 66 + 149

