

# Technische Daten & Aufbauanleitung



**Artikelnummer: 350 740**

Besteht aus 350 722 (Seite 2) und 350 710 (Seite 3)

Kontrolliert durch:

**Artikelnummer:**

350 722



## **Blendschirm Modern zur Eckmontage**

- Aus stabilem Schichtholz, für den Einsatz in der Sauna bestens geeignet
- Passend für Saunaleuchte mit Glaskuppel
- Masse: 345x240x170 mm

**Artikelnummer:**

350 710



## Leuchte für Sauna mit mattierter Glaskuppel

- Max. zulässige Umgebungstemperatur 125 C
- IP54 Wassergeschützt
- Keramik-Schraubsockel für Leuchtmittel mit Fassung E27
- Geeignet für Blendschirme aus Holz
- Masse: 110x140 mm

### Leuchtmittel 230V/50 Hz:

- 40 W (Deckenmontage)
- 60 W (Wandmontage)
- 28 W Halogenbirnen (Deckenmontage)

## D

Leuchte Art.-Nr. 350 710  
 IP 54, ta 125 °C  
 max. 40 W bei Deckenmontage  
 max. 60 W bei Wandmontage

### Montageanleitung


Das Lösen des Schraubringes ist nur bei niedergedrückter Schraubringssperre möglich. Nur Netzanschlussleitungen geeignet für eine Dauertemperatur von mindestens 170 °C verwenden. Die Leuchte darf nicht über dem Saunaofen und auch nicht innerhalb des Bereiches des waagrechten Abstandes von 50 cm vom Saunaofen befestigt werden.

### Anleitung zur Wandmontage

Die Leuchte muss mit mindestens 30 cm Abstand zwischen dem oberen Ende der Glaskuppel und der Decke sowie mit mindestens 10 cm Abstand zur Wand befestigt werden.

### Anleitung zur Deckenmontage

Bei der Leuchte muss der beiliegende Silikon-Schlauch über die Netzleitungen gezogen werden.



## GB

Lamp art. no. 350 710  
 IP 54, ta 125 °C  
 max. 40 W when mounting on the ceiling  
 max. 60 W when mounting at the wall

### Mounting instructions

You can only release the screw ring when the ring blocking is pressed down. Only electric main lines for a constant temperature of at least 170 °C are allowed to be used. The lamp must not be mounted above the sauna oven and also not within the area of the horizontal distance of 50 cm from the sauna oven.

### Instruction for wall mounting

The lamp is to be mounted with a distance of at least 30 cm between the upper end of the glass dome and the ceiling as well as with at least 10 cm distance to the wall.

### Instruction for ceiling mounting

The enclosed silicone hose has to cover the electric main lines.

