

Finalit Nr. 12

Fleckenkiller

- Entfernt Flecken mit unklarer Herkunft, Schimmel, Cola, Tee, Kaffee, Wein, Honig, Fruchtsäfte, Tinte, Rahm, Blut, Marmelade, Beeren, Essig, eingefärbte Flüssigseife, gelbe Flecken in Carrara Schattierungen (Rückstände aller Art)

- Verdünnbar bis 1:5 mit Wasser
- 1L reicht für bis zu 20 m², je nach Verschmutzungsgrad
- Beeinhaltet keine Säure, keine Neutralisation!
- pH-Wert: Nicht bestimmt



1) Das Produkt – Finalit Nr. 12 Fleckenkiller



a) Materialien

Achtung: Polierter Marmor, Kalkstein und mineralische Stoffe können von Finalit Nr. 12 leicht angeätzt werden. Eigenversuche notwendig!

VOR BEGINN DER ARBEITEN

- Beschädigungen, die durch das tägliche Reinigen und Benützen der Räumlichkeiten entstanden sind, bei der Tür beginnend, dem Uhrzeigersinn verlaufend, fotografieren.
- Holzanschlüsse am Boden (zB Türstöcke) müssen mit transparentem Silikon silikoniert werden, da es ansonsten zu Beschädigungen durch Wasser bzw. Reinigungsmittel kommen kann. Sorgfältig mit speziellen säurebeständigen Kunststoff-Klebebändern, die keine Kleberrückstände verursachen, abdecken!
- Vorhandene Beschichtungen müssen vor der Problemlösung (Fleckenentfernung) mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger oder mit einer Mischung aus Finalit Nr. 1 Intensiv-Reiniger, Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger und Nr. 39 Compact (1:1:1 gemischt) zur Gänze entfernt werden, ansonsten können die Reiniger nicht wirken!! Wenn nicht mit freiem Auge ersichtlich (oft nahezu transparent): Test mit a) Klinge durchführen („schaben“) oder b) Wasser hinschütten: Gibt es einen „Perl-Effekt“, dann ist die Fläche beschichtet.
- Fußbodenheizung ausschalten.

b) Anwendung

ACHTUNG! Finalit Nr. 12 Fleckenkiller stets alleine anwenden, nie mit anderen Produkten mischen! Einwirkzeit beachten!

- Sollten die Flecken unter einer bestehenden Beschichtung (Versiegelung) sein, muß vor der Fleckenentfernung die Beschichtung mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger entfernt werden.
- Sollten die Flecken in einer bestehenden Beschichtung (Versiegelung) sein, muß nur die Beschichtung mit Finalit Nr. 5 Beschichtungs-Reiniger entfernt werden.



- Bis 1:5 mit Wasser verdünnbar, je nach Verschmutzungsgrad.
- 1 l reicht für bis zu 20 m².
- Finalit Nr.12 Fleckenkiller verdünnt auf den Fleck satt auftragen.
- Einwirkzeit bis zu 1 Stunde.
- Bei hartnäckigen Flecken das Auftragen gegebenenfalls wiederholen und die Einwirkzeit erhöhen.
- Finalit Nr. 1 – 1:20 mit Wasser verdünnt – auftragen, neutralisierend.
- 5-10 min einwirken lassen. Mit Wasser nachwaschen.

2) Profi Tipps zu Finalit Nr. 12 Fleckenkiller



a) Reste nach Algenentfernung

Bei Algenentfernung – speziell bei grobporigen Materialien oder bei Algen, die vom Untergrund kommen (durch Feuchtigkeit) - kann es vorkommen, dass sie durch die Porigkeit des Steines nicht zur Gänze entfernt werden können. Es bleiben Schattierungen oder Stockflecken (nach der Behandlung mit Finalit Nr. 10 Algen- und Moostilger abgetötete Algenreste) in den Poren zurück, die mit Finalit Nr. 12 Fleckenkiller ausgebleicht werden können.

b) Schattierungen nach Graffiti-Entfernung

Bei Graffiti-Entfernung mit Finalit Nr. 7 oder 7+ bleiben manchmal leichte Schattierungen zurück; diese Farbpigmente können mit Finalit Nr. 12 Fleckenkiller ausgebleicht werden, sodass sie nicht mehr sichtbar sind.

Eigenversuche notwendig – es kommt auf die unterschiedliche Zusammensetzung der verschiedenen Kleber an, die unterschiedlich ist. Eventuell verbleibende Farbpigmente in den Poren können mit Finalit Nr. 12 Fleckenkiller ausgebleicht werden.

3) Spezifikation



Aussehen	Flüssig, gelb-grün
pH-Wert	Nicht bestimmt
Verpackung	0,25l, 1l, 5l Kunststoffgebinde
Lagerung	Vor Frost schützen. Empfohlene Aufbewahrungsfrist: 1 Jahr ab Öffnen des Produkts im Originalgebinde.

4) Sicherheitshinweise



Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. ACHTUNG ÄTZEND!

5) Besondere Hinweise



Finalit Nr. 12 ist frei von Säuren, Schwermetallen, Phenol oder Formaldehyd.

6) Anmerkung



Die Angaben unserer Produktinformationen beruhen auf sorgfältigen Laboruntersuchungen und umfassenden Praxiserfahrungen. Sie sind unverbindliche Hinweise. Wir empfehlen, durch ausreichende Eigenversuche festzustellen, ob das Produkt den jeweiligen Anforderungen entspricht. Unsere Firma übernimmt keine Gewähr für Schäden, die aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des genannten Produktes resultieren.