



LED Lichtlinie slimlux 30x30 eck

LED stripe slimlux 30x30 eck

Bandes LED slimlux 30x30 eck



24 V
DC



- Lichtlinie für die Montage in Ecken, Breite 30 mm x Höhe 30 mm, breites, homogenes Leuchtbild
- unsichtbare Montage, ohne Clips
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m
- Die verwendeten LED-Bänder entsprechen der Energieeffizienzklasse E oder F.

- line light for corner installation, width 30 mm x height 30 mm, wide, homogenous illumination pattern
- invisible installation, without clips
- made to measure, with end caps, max. length 5 m
- The LED strips used correspond to energy efficiency class E or F.

- ligne de lumière pour le montage dans des coins, largeur 30 mm x hauteur 30 mm, large résultat d'éclairage homogène
- montage invisible, sans clips
- fabriqué sur mesure, aux capuchons aux extrémités, longueur maxi. 5 m
- Les rubans LED utilisés correspondent à la classe d'efficacité énergétique E ou F.

Art.-No.	Model		IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62350.20.XXX	sl 30x30 eck d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung, IP 20 with diffuse cover, IP 20 avec un recouvrement diffus, IP 20
62350.64.XXX	sl 30x30 eck d 64	ALU	IP 64	versiegelt, mit diffuser Abdeckung, IP 64 sealed, with diffuse cover, IP 64 scellé, avec un recouvrement diffus, IP 64

Art.-No.			Ø	CRI	Watt			EEK
LED Band • LED stripe • Bande LED								
XXXXX.XX.927.6756		warm white, 2700 K	2260 lm/m	>90	24 V DC	20 W/m	33,3 mm	15/15 mm F
XXXXX.XX.930.6757		warm white, 3000 K	2380 lm/m	>90	24 V DC	20 W/m	33,3 mm	15/15 mm E
XXXXX.XX.940.6758		neutral white, 4000 K	2480 lm/m	>90	24 V DC	20 W/m	33,3 mm	15/15 mm E
XXXXX.XX.960.6759		cool white, 6000 K	2380 lm/m	>90	24 V DC	20 W/m	33,3 mm	15/15 mm E
XXXXX.XX.911.6747		TW, 2700 - 6000 K	1710 lm/m	>90	24 V DC	17,1 W/m	100 mm	15/15 mm -
XXXXX.XX.802.4979		RGB (WW), 2700 K ¹	1069 lm/m	>80	24 V DC	18 W/m	83 mm	15/15 mm -
XXXXX.XX.804.6296		RGB (NW), 4000 K ¹	1090 lm/m	>80	24 V DC	18 W/m	83 mm	15/15 mm -

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende
Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end
Éclairage optimum: rajout début + n x cut + rajout fin

¹ nur mit Anschluss 5 m offen lieferbar
¹ available open only with 5 m connection
¹ disponible uniquement avec un branchement de 5 m ouvert

Art.-No.	Anschluss + Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons
Anschluss und Endkappen • Connection and end caps • Connexion et capuchons	
62351.45	5 m Endkappen Metall und Konfektionierung, offenes Kabel 5 m Metal end caps and standard packing, open cable 5 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, câble ouvert
62351.41	0,15 m Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker einseitig 0,15 m Metal end caps and standard packing, plug on one side 0,15 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche sur un côté
62351.42	0,15 m Endkappen Metall und Konfektionierung, Stecker Buchse beidseitig 0,15 m Metal end caps and standard packing, plug/socket 0,15 m Capuchons sur les extrémités métal et fabrication sur mesure, fiche / douille

Zubehör ab Seite • accessories from page • accessoires à partir de la page ► 161 + 123



Marienbrunnen Altötting
slimlux 10 - clarios-mini

