

Produktinformation PV.10.03

12-06-2026

Racing Grease

Beschreibung

Racing Grease ist ein EP2-Lithiumkomplexfett. Es zeichnet sich durch höchste Qualität und überlegene mechanische Stabilität aus. Seine feine Struktur verhindert effektiv Ölausfällung. Racing Grease ist wasserbeständig und voll für den Renneinsatz geeignet.

Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology! Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

Spezifikationen

N.L.G.I. Klasse 2

DIN 51 502, KP 2 N-30

Typische Standardanalysen

Walkpenetration bei 25 °C, 0,1 mm	280
Tropfpunkt, °C	250
Temperaturbereich, °C	-30/150
Viskosität des Grundöls, 40 °C, mm ² /s	200,00
4-ball welding load, N	3000

Verfügbare Packungen



74114
100 g Tube



73610
600 g Dose