

## Produktinformation PM.40.10

15-06-2026

### Off Road 4 10W-40

#### Beschreibung

Off Road 4 10W-40 ist ein halbsynthetische 4-Takt-Motoröl. Das Produkt ist mit den Reibmaterialien moderner Kupplungen voll kompatibel. Off Road 4 10W-40 wurde speziell für den Einsatz in Geländemotorrädern entwickelt.

#### Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology! Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

#### Spezifikationen

API SN

JASO MA2

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	0,860
Viskosität -25 °C, mPa.s	4370
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	87,20
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	14,00
Viskositätsindex	163
Flammpunkt COC, °C	231
Fließpunkt, °C	-39
Basenzahl, mgKOH/g	7,1
Sulfataschegehalt, %	0,82
HTHS, mPa.s	3,74
Noack, %	9,2

#### Verfügbare Packungen



70194

1 L Flasche



70392

4 L Dose



70393

60 L Fass