

Herstellung:

Bahnhofstrasse 51-57 D-77746 Schutterwald Tel.: 0049(0)781 609-0 Fax: 0049(0)781 609-3 200 e-mail: info@gutta.com www.gutta.com

Gutta Werke GmbH

Rechteckvordach BS "UP" und Rechteckvordach BS Plus "UP"

Rectangular canopy BS "UP" and Rectangular canopy BS Plus "UP"
DoP No.: S/7400/0405
EN 1090-1:2009+A1:2011

1600 - 3000 x 900 x 150 mm / 2500 x 1250 x 150 mm

| Eigenschaften | |
|--|--|
| Geometrische Toleranzen: | Pass EN 1090-3 |
| Schweißeignung: | EN AW-6061 T6 und EN AW – 6063 Pass EN 1011-4 und EN 1999-1-1 |
| Bruchzähigkeit: | NPD |
| Feuerwiderstand: | NPD |
| Brandverhalten: | Class A1 |
| Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit: | NPD |
| Ermüdungsfestigkeit: | NPD |
| Freisetzung von Cadmium: | NPD |
| Freisetzung von radioaktiver Strahlung: | NPD |
| Dauerhaftigkeit beschichtet: | Pass EN 1999-1-1 |
| Bemessung: | EN 1999-1-1 |

FXC 1

CS-034/2006 und EN 1090-3