Läutewerk 83dB

T4020

EAN: 4008297040200



Sicherheitshinweise



Anschluss und Installation nur durch Elektrofachkraft!



Spannungsfrei arbeiten!



Die Installation darf nur von ausgebildeten Fachkräften nach den geltenden Installationsvorschriften durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an einen zugelassenen Elektrofachbetrieb.



Die Installation darf nur von ausgebildeten Fachkräften nach den geltenden Installationsvorschriften durchgeführt werden. Wenden Sie sich hierzu an einen zugelassenen Elektrofachbetrieb.



ACHTUNG!! Vor der Montage muss der Stromkreis des Anschlusskabels spannungsfrei geschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert werden.



Anschluss und Installation nur durch Elektrofachkraft!



Verwendung nur durch Elektrofachkraft!



Spannungsfrei arbeiten!



Gehäuse nicht öffnen, Vorsicht Gefahr des elektrischen Schlages!

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!

Technische Daten beachten! Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren! Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben! Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt! Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen bzw. nicht weiter verwenden!

Das Produkt ist für normale Haushaltsanwendungen geeignet; es darf nicht als Sicherheitseinrichtung eingesetzt werden!

Niemals mit offenem Gehäuse, fehlender oder beschädigter Abdeckung des Anschlussraumes betreiben!

Montagehinweise:

- Kunststoffabdeckung von Produkt abnehmen. Diese ist mit zwei Rastnasen auf das Produkt aufgerastet.
- Produkt mit zwei Schrauben an der Wand befestigen (nicht im Lieferumfang enthalten). Der Schraubenlochabstand beträgt 50mm. Prüfen Sie die gewählte Stelle auf Leitungen bevor Sie Löcher bohren. Bitte montieren Sie das Läutewerk wie in der in Abbildung A1 dargestellten Ausrichtung.
- Klingeldraht von bauseitigem mechanischen Trafo und Klingeltaster (mit z.B. 2x 0,6mm² Klingeldraht) an die beiden Schrauben nach Schaltbild (Abbildung A1) an das Läutewerk anschließen. Die Leitung ist dabei von der Rückseite aus in das Produkt einzuführen.
- Kunststoffabdeckung auf das Produkt aufsetzen.

Technische Daten:

- Nennspannung: 8 - 12V~
- Nennstrom: 1A

Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden!

Die Installationsschritte können Sie den Zeichnungen entnehmen.

Beachten Sie die geltenden Installationsvorschiften nach VDE 0100

Schalten Sie das Produkt spannungsfrei und sichern Sie den Stromkreis gegen Wiedereinschalten.

Ziehen Sie das Produkt vor der Reinigung aus der Steckdose oder trennen es vom Stromnetz!

Zur Reinigung nur ein trockenes oder leicht feuchtes, fusselfreies Tuch, eventuell ein mildes Reinigungsmittel verwenden. Keine scheuer- oder lösungsmittelhaltigen Reinigungsmittel anwenden.

Technische Daten beachten! Gebrauchsanweisung beachten und aufbewahren! Gebrauchsanweisung an Nachbesitzer weitergeben! Nicht für den Gebrauch durch Kinder bestimmt! Beschädigtes Produkt nicht in Betrieb nehmen bzw. nicht weiter verwenden!

Nur gelieferte Originalteile verwenden!

Keine Zusatzkomponenten einsetzen!

Haussicherung ausschalten!

Nur in Verbindung mit einer ausreichend abgesicherten 230V~-Installation verwenden!

Nicht in Räumen mit Explosionsrisiko benutzen (z. B. Schreinerei, Lackierbetrieb oder Ähnliches)!

Nicht in unmittelbarer Nähe von brennbarem Material benutzen!

Niemals selbst reparieren. Reparaturen dürfen ausschließlich vom Hersteller, dessen Servicebeauftragten oder einer ausgewiesenen Elektrofachkraft durchgeführt werden!

Niemals mit offenem Gehäuse, fehlender oder beschädigter Abdeckung des Anschlussraumes betreiben!

Nicht mit Gewalt verbiegen!

REV Ritter GmbH
Frankenstr. 1-4 • 63776 Mömbris • Deutschland • www.rev.de
E-Mail: service@rev.de • (D) (AT) Service-Telefon: 00800 50 00 27 35*
*kostenfreie Service-Rufnummer, Mobilfunkpreise abweichend