



Kundenhinweisblatt

Das Tauchbecken sollte nach Möglichkeit in einem leicht beheizten Raum stehen und vor UV Strahlen geschützt sein. Verfärbungen der Holzbauteile die entstehen können sind daher kein Reklamationsgrund.

Zwischen Tauchbecken und Fußboden sollte eine geeignete Zwischenablage als Sperre gegen aufsteigende Feuchtigkeit angebracht werden.

Vor dem ersten Befüllen und auch nach mehrmaligen Benutzen muß die Spannung der drei Bandstahlreifen kontrolliert werden. Gegebenenfalls kann an jedem Bandstahlreifen ein Nachspannen erfolgen.

Einbauteile im Tauchbecken (Abfluß) sowie auch die Außentreppe müssen regelmäßig auf festen Sitz kontrolliert werden.

Bevor Sie den Abfluß an das Abwassernetz anschließen, kontrollieren Sie unter dem Tauchbecken den festen Sitz vom Abfluß.

Das Tauchbecken sollte nicht ständig mit Wasser gefüllt sein. Nach einer Füllzeit von ca. 1 Woche sollte das Tauchbecken anschließend genau solange ohne Wasser stehen.

Bei Frost ist das Tauchbecken umgehend zu entleeren. (beheizten Raum beachten!)

Da Holz ein Naturprodukt ist sind kleine Risse die entstehen können bei längerer Nichtbefüllung kein Reklamationsgrund.

Vor der ersten Befüllung muß das Tauchbecken mit ca. 65°C heißem Wasser befüllt werden. Dieses ist dann nach ca. 30 Minuten wieder ab zu lassen.

Diese Hinweise müssen beachtet werden und sind Voraussetzungen für Garantie und Gewährleistungsansprüche.