

## Sortierungsbeschreibung

### Eiche europäisch „Markant“, unbehandelt, 20 x 160 mm

Lebhafte Sortierung mit viel Varianz in Farbe und Struktur, natürlichen Merkmalen wie Kernholz oder Ästen und Splint.



#### **SICHTSEITE**

##### Äste

- Festverwachsene sowie gespachtelte Äste zulässig
- Gesunde Äste bis 80 mm erlaubt
- Bis zu fünf tote Äste (max. 50 mm) je Diele
- Geringfügig fest verwachsene Kantenäste zulässig

##### Fehler / ausgeschlagene Stellen

- Nicht erlaubt

##### Risse

- Ast- und Haarrisse bis 2 mm Breite erlaubt
- Vereinzelt End-Risse bis zu 1 x 30 mm zugelassen

##### Rindeneinwuchs

- Nicht erlaubt

##### Baumkante

- Zulässig nur rückseitig wenn Nut und Feder unversehrt sind

##### Splint

- Bis zu 5% gesunder Splint in Randbereich zulässig

##### Kern / Markröhre

- Braunkern und Markstrahlen zulässig, dunkle Einläufe geringfügig zulässig

##### Farbunterschiede

- Lebendige Struktur und stärkere Farbabweichungen zulässig

#### Ausbesserungen

- Äste, offene Stellen und Risse gespachtelt
- Kitt-Farbe: beige

#### Pilz- und Schädlingsbefall

- Nicht zulässig

### **RÜCKSEITE**

- Alle möglichen Merkmale sind ohne Einschränkung hinsichtlich Größe oder Menge zulässig, sofern sie die Festigkeit oder Haltbarkeit des Holzfußbodens nicht beeinträchtigen.
- Hobelfehler und raue Stellen bis 20% der Diele zulässig

Die Produktion bzw. Sortierung erfolgt nach Werksnorm als freie Sortierung in Anlehnung an EN 13629 (massive Laubholzdielen). Gelegentliche Sortierfehler können nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Sofern nicht mehr als 5% der Bestellmenge betroffen sind, stellt dies keinen Reklamationsgrund dar. Holz ist ein Naturprodukt und zeichnet sich durch Unterschiede in Farbe und Struktur aus.

Weitergehende Informationen zu dem Produkt finden Sie im technischen Datenblatt.

Das Bildmaterial stellt jeweils nur einen Ausschnitt der Optik der Sortierung dar und hat keinen Anspruch, alle möglichen und zulässigen Merkmale aufzuzeigen.

Alle Angaben beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstauslieferung

Die Ware muss vor der Verarbeitung geprüft werden, Mängelrügen wegen Sortierungsfehlern oder Dimensionsabweichungen nach Verlegung sind ausgeschlossen.