

## Produktinformation PF.20.10

10-06-2026

### HPX R 20W

#### Beschreibung

HPX R 20W ist ein wegweisendes Gabelöl. Das Produkt basiert auf ausgesuchten hochraffinierten, synthetischen Grundölen. Aufgrund modernster Additive stellt HPX R 20W ein Hi-Tech-Produkt dar, das die Anforderungen für den Grand-Prix-Einsatz erfüllt. HPX R 20W Gabelöl verhindert Korrosion, Oxidation, Dichtringleckage und Schaumbildung. Es eignet sich besonders für Grand-Prix-Motorräder, die in Motocross-, Enduro-, Gelände- und Straßenrennen eingesetzt werden.

#### Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology! Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

#### Typische Standardanalysen

|                                       |        |
|---------------------------------------|--------|
| Dichte bei 15 °C, kg/l                | 0,866  |
| Viskosität -15 °C, mPa.s              | 2290   |
| Viskosität 20 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 158,00 |
| Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s  | 65,00  |
| Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s | 11,70  |
| Viskositätsindex                      | 178    |
| Flammpunkt COC, °C                    | 235    |
| Fließpunkt, °C                        | -48    |

#### Verfügbare Packungen



70222  
1 L Flasche



74634  
15 L Bag-in-  
Box