



LED Lichtlinie slimlux 19

LED Linear Lighting slimlux 19

Lignes lumineuses LED slimlux 19



- Lichtlinie für Aufbaumontage, Breite 18,4 mm, Höhe 18 mm, homogenes Leuchtbild
- auf Maß konfektioniert, mit Endkappen, max. Länge 5 m, mit verdeckter Befestigung lieferbar
- randloser Lichtaustritt, weitere Ausführungen auf Anfrage
- Die verwendeten LED-Bänder entsprechen der Energieeffizienzklasse E oder F.

- Line light for surface mounting, width 18.4 mm, height 18 mm, homogenous illumination pattern
- made to measure, with end caps, max. length 5 m, available with concealed fastening
- rimless light emission, further versions upon request
- The LED strips used correspond to energy efficiency class E or F.

- ligne de lumière pour montage, largeur 18,4 mm, hauteur 18 mm, résultat d'éclairage homogène
- fabriqué sur mesure, aux capuchons sur les extrémités, longueur maxi. 5 m, disponible avec fixation dissimulée
- émission lumineuse sans monture, d'autres exécutions sur demande
- Les rubans LED utilisés correspondent à la classe d'efficacité énergétique E ou F.

Art.-No.	Model		IP	Design
Profil • Profile • Profil				
62490.20.XXX	sl 19 d 20	ALU	IP 20	mit diffuser Abdeckung with diffuse cover avec un recouvrement diffus
62490.64.XXX	sl 19 d 64	ALU	IP 64	versiegelt, mit diffuser Abdeckung sealed, with diffuse cover scellé, avec un recouvrement diffus
62490.67.XXX	sl 19 d 67	ALU	IP 67	mit diffusen Vollverguss ¹ with diffuse full grouting ¹ avec un scellement diffus intégral ¹

Art.-No.			Φ	CRI	Watt			EEK
LED Band • LED stripe • Bande LED								
XXXXXX.XX 927.6752	warm white, 2700 K	1035 lm/m	>90	24 V DC	8,7 W/m	62,5 mm	15/15 mm	E
XXXXXX.XX 930.6753	warm white, 3000 K	1090 lm/m	>90	24 V DC	8,7 W/m	62,5 mm	15/15 mm	E
XXXXXX.XX 940.6754	neutral white, 4000 K	1135 lm/m	>90	24 V DC	8,7 W/m	62,5 mm	15/15 mm	E
XXXXXX.XX 965.6755	cool white, 6500 K	1090 lm/m	>90	24 V DC	8,7 W/m	62,5 mm	15/15 mm	E
XXXXXX.XX 927.6756	warm white, 2700 K	2260 lm/m	>90	24 V DC	20 W/m	33,3 mm	15/15 mm	F
XXXXXX.XX 930.6757	warm white, 3000 K	2380 lm/m	>90	24 V DC	20 W/m	33,3 mm	15/15 mm	E
XXXXXX.XX 940.6758	neutral white, 4000 K	2480 lm/m	>90	24 V DC	20 W/m	33,3 mm	15/15 mm	E
XXXXXX.XX 960.6759	cool white, 6000 K	2380 lm/m	>90	24 V DC	20 W/m	33,3 mm	15/15 mm	E
XXXXXX.XX 911.6747	TW, 2700 - 6000 K	1710 lm/m	>90	24 V DC	17,1 W/m	100 mm	15/15 mm	-
XXXXXX.XX 002.7061	blue, 470 nm	85 lm/m	-	24 V DC	10 W/m	29,41 mm	15/15 mm	-
XXXXXX.XX 003.7062	green, 527 nm	1190 lm/m	-	24 V DC	10 W/m	29,41 mm	15/15 mm	-
XXXXXX.XX 005.7063	red, 625 nm	65 lm/m	-	24 V DC	10 W/m	29,41 mm	15/15 mm	-

¹ durch den Verguss verändert sich der Wert der Lichtfarbe geringfügig

¹ the grouting changes the lighting colour value slightly

¹ le scellement transparent change la valeur de la couleur de la lumière légèrement

Optimale Ausleuchtung: Zugabe Anfang + n x cut + Zugabe Ende

Perfect illumination: addition beginning + n x cut + addition end

Éclairage optimum: rajout début + n x cut + rajout fin




Art.-No.	Endkappen • End caps • Capuchons
Endkappen • End caps • Capuchons	
62490A.50.XX	Kunststoff • Plastics • Plastique

Art.-No.		
Anschluss • Connection • Connexion		
XXXXXX.XX 45	5 m	—
XXXXXX.XX 41	0,15 m	—
XXXXXX.XX 42	0,15 m	—


Zubehör • accessories • accessoires ► slimlux 19

Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
95005	sl 7 F mc	Montageclip mit verdeckter Befestigung Mounting clip with concealed fastening Clip de montage avec fixation invisible	1 Stück 1 piece 1 pièce



Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 161 + 123



A



B



LED Lichtlinien • LED Linear Lighting • Lignes lumineuses LED