

## Produktinformation PW.30.03

10-06-2026

### DOT 5.1 Brake Fluid

#### Beschreibung

DOT 5.1 Brake Fluid ist eine hochwertige, synthetische Bremsflüssigkeit. Dieses Produkt übertrifft die Vorgaben von Motorrad-Herstellern. Gebrauchsanleitung:

- Die Bremsflüssigkeit alle zwei Jahre wechseln, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
- Nur DOT 5.1 Bremsflüssigkeit verwenden, wenn vorgeschrieben. Bitte die korrekten Angaben in der Betriebsanleitung nachschlagen.
- Kann mit synthetischen DOT 3- und DOT 4-Bremsflüssigkeiten vermischt werden.

#### Anwendung

Putoline Oil bietet ein breites Sortiment von hochwertigen Schmiermitteln und Wartungsprodukten. Als Spezialhersteller konzentrieren wir uns ausschließlich auf Produkte für Krafträder. Jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Forschung resultieren in einem optimalen Preis-/Qualitätsverhältnis. Da wir alle Produkte selbst herstellen, können wir eine gleichbleibend hohe Qualität garantieren. Putoline Oil, Driven by Technology! Zur korrekten Produktwahl siehe unsere Datenbank „Produktberatung“.

#### Spezifikationen

FMVSS 116 DOT 5.1

ISO 4925 Class 7

JIS K2233

#### Typische Standardanalysen

Dichte bei 15 °C, kg/l	1,067
Viskosität -20 °C, mm <sup>2</sup> /s	103
Viskosität -40 °C, mm <sup>2</sup> /s	700
Viskosität 20 °C, mm <sup>2</sup> /s	12,70
Viskosität 40 °C, mm <sup>2</sup> /s	6,82
Viskosität 100 °C, mm <sup>2</sup> /s	2,20
Naß Siedepunkt, °C	185

#### Verfügbare Packungen



74043  
500 ml  
Flasche



74586  
15 L Bag-in-  
Box