



0036  
20

Gutta Werke GmbH  
Bahnhofstrasse 51-57  
D-77746 Schutterwald  
Tel.: 0049(0)781 609-0  
Fax: 0049(0)781 609-3 200  
e-mail: info@gutta.com  
www.gutta.com

## Premium Terrassendach

Premium Terraceroof  
DoP No.: S/7000/0405  
EN 1090-1:2009+A1:2011

3094 x 3060 bis 10140 x 5060 mm

### Eigenschaften

Geometrische Toleranzen: EN AW-6061 T6 und EN AW – 6063 S235JR	Pass EN 1090-3 Pass EN 1090-2
Schweißeignung: EN AW-6061 T6 und EN AW – 6063 S235JR	Pass EN 1011-4 und 1999-1-1 Pass EN 10125
Bruchzähigkeit: S235JR	Pass Kerbschlagarbeit 27 Joule bei 20°C
Feuerwiderstand:	NPD
Brandverhalten:	Class A1
Verformung im Grenzzustand der Gebrauchstauglichkeit:	NPD
Ermüdungsfestigkeit:	NPD
Freisetzung von Cadmium:	NPD
Freisetzung von radioaktiver Strahlung:	NPD
Dauerhaftigkeit beschichtet: EN AW-6061 T6 und EN AW – 6063	Pass EN 1999-1-1
Dauerhaftigkeit: S235JR	EN ISO 1461 und DAST. Richtlinie 022
Bemessung: EN AW-6061 T6 und EN AW – 6063 S235JR	EN 1999-1-1 EN 1993-1-1
Herstellung: EN AW-6061 T6 und EN AW – 6063 S235JR	EXC 1 CS-034/2006 und EN 1090-3 EXC 1 EN 1090-3 und 1090-2