

Produktinformation












		u u		<u>*</u>
Außenmaße Pfosten		B 563 × T 777,5 cm	B 563 × T 777,5 cm	B 563 × T 657,5 cm
Innenmaße Pfosten		B 540 × T 754,5 cm	B 540 × T 754,5 cm	B 540 × T 634,5 cm
Dachstand		B 598 × T 860 cm	B 598 × T 860 cm	B 598 × T 860 cm
Dachüberstand vorne		80 cm	80 cm / Bogenseite 192 cm	192 cm
Dachüberstand Seite		17 cm	17 cm	17 cm
Dachüberstand hinten		5 cm	5 cm	5 cm
Firsthöhe / Durchfahrtshöhe		237 cm / 206 cm	237 cm / 206 cm	237 cm / 206 cm
Dachneigung		1°	1°	1°
Umbauter Raum		120,6 m³	120,6 m³	120,6 m³
Dachfläche		50,9 m²	50,9 m²	50,9 m²
Bedarf Dachrinnenpakete (Kunst	st.)	Paket 2	Paket 2	Paket 2
Bedarf Pfostenanker		10	11	12
Pfosten		115 × 115 mm	115 × 115 mm	115 × 115 mm
zul. Schneelast (PVC-Dach)		75 kg/m²	75 kg/m²	75 kg/m²
zul. Schneelast (Stahl-Dach)		125 kg/m²	125 kg/m²	125 kg/m²
Paketmaße (GP PVC-Dach)		B 596 × T 120 × H 35 cm / 721 kg	B 596 × T 120 × H 35 cm / 721 kg	B 596 × T 120 × H 35 cm / 721 kg
Paketmaße (VP PVC-Dach)	2x	B 596 × T 120 × H 27 cm / 286 kg	B 596 × T 120 × H 27 cm / 286 kg	B 596 × T 120 × H 27 cm / 286 kg
Paketmaße (GP Stahl-Dach)		B 596 × T 120 × H 36 cm / 847 kg	B 596 × T 120 × H 36 cm / 847 kg	B 596 × T 120 × H 36 cm / 847 kg
Paketmaße (VP Stahl-Dach)	2x	B 596 × T 120 × H 27 cm / 347 kg	B 596 × T 120 × H 27 cm / 347 kg	B 596 × T 120 × H 27 cm / 347 kg
Paketmaße (Einfahrts-Bogen)		-	B 275 × T 30 × H 20 cm / 19 kg	B 275 × T 30 × H 20 cm / 19 kg
Paketmaße (Einfahrts-Bogen)		-	-	B 275 × T 30 × H 20 cm / 19 kg
(

Fundamentplan (in mm) Bitte beachten Sie dazu den Punkt Vorbereitung der Stellfläche bzw des Fundaments

Gr 3 + (1x) Bogen Gr 3 + (2x) Bogen







Ausführung

• Kiefer, kesseldruckimprägniert

Pfosten

• Massivholz, kesseldruckimprägniert

Dach

- 0,8 mm starke PVC-Platten mit Trapezprofil, grau *
- 0,5 mm starke Stahl-Platten mit Trapezprofil, grau

Blende

- · Glattkantbretter aus Massivholz
- 19 cm hoch

Einfahrtsbögen

- · Leimholz, kesseldruckimprägniert
- 8 × 12 cm

Erhältliches Zubehör (gegen Aufpreis)

- H-Pfostenanker
- Front mit Doppelflügeltür
- Rückwand
- Seitenwand
- Geräteraum 1 2
- Dachrinne

Weiteres Zubehör und genauere Erläuterungen finden Sie unter der Rubrik Zubehör. Beachten Sie bitte die Übersicht Zubehör.

* Durch Ausdehnung der Platten können Knackgeräusche entstehen. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Rohstoffen können bei einzelnen Kommissionen Farbabweichungen auftreten. Sämtliche Abdichtungsmaterialien müssen PVC/PC-verträglich sein!