



LED Lichtlinie slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m

LED stripe slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m

Bandes LED slimlux 6x12 miniflex, 8 W/m



24 V
DC



IP 67




CRI
>90


- homogen leuchtende LED Flexleiste Abmessung nur 6 x 12 mm
 - perfekt für die Akzentuierung im Innenausbau und von Lichtobjekten
 - sehr flexibel, kurvenförmig biegsam, kleinster Biegeradius nur 30 mm
 - gleichmäßiges Licht, 2-Step McAdam, mit Lumiled LED's
 - UV-, chemikalien- und salzwasserbeständig
 - 5 m Rolle beidseitig mit 300 mm Anschlusskabel Stecker/Kupplung, Lieferung mit 15 Montageclips und zwei Endkappen
 - alle 50 mm schneidbar; Schnittstelle kann mit Endkappe versiegelt werden
 - auf Wunsch auch vorkonfektioniert erhältlich
 - LED's mit hohen Farbwiedergabe-Index > 90
- homogeneously lit LED flex strip, dimensions only 6 x 12 mm
 - perfectly suitable for the accentuation in the interior construction sector as well as for light objects
 - very flexible, bendable in curves, smallest bending radius only 30 mm
 - homogeneous light, 2-step McAdam, with Lumiled LED's
 - resistant to UV radiation, chemicals and salt water
 - 5 m roll, with 300 mm connection cable on both sides, connector/coupling, delivery with 15 mounting brackets and two end caps
 - cuttable every 50 mm; cutting point sealable with end cap
 - available also ready-made upon request
 - LEDs with a high color rendering index > 90
- barre flex à LED à éclairage homogène, dimensions seulement 6 x 12 mm
 - parfaite pour accentuer en aménagement intérieur et les objets lumineux
 - très flexible, courbable en forme de courbe, plus petit rayon de courbure seulement 30 mm
 - lumière uniforme, McAdam 2 Step, avec LED Lumiled
 - résistante aux UV, substances chimiques et à l'eau de mer
 - rouleau 5 m des deux côtés avec câble de raccordement 300 mm, connecteur/raccord, livraison avec 15 clips de montage et deux bouchons d'extrémité
 - découppable tous les 50 mm ; le point de coupe peut être scellé avec un bouchon d'extrémité
 - sur demande également disponible préconfectionnée
 - LED avec un indice de rendu des couleurs élevé > 90

Art.-No.		Ø	CRI	⚡	Watt	--<--
slimlux 6x12 mm miniflex						
64165.927.00		warm white, 2700 K	448 lm/m	>90	24 V DC	8 W/m 50 mm
64165.930.00		warm white, 3000 K	462 lm/m	>90	24 V DC	8 W/m 50 mm
64165.940.00		neutral white, 4000 K	477 lm/m	>90	24 V DC	8 W/m 50 mm
64165.957.00		cool white, 5700 K	451 lm/m	>90	24 V DC	8 W/m 50 mm
64165.825.00		tun. white, 27 - 5700 K	323 lm/m	>80	24 V DC	8 W/m 50 mm
64165.199.00		RGB	142 lm/m	-	24 V DC	8 W/m 50 mm

Zubehör • accessories • accessoires ► slimlux 6x12 mm miniflex				
	Art.-No.	Model	Beschreibung • description • description	Unit
	95204	MP sl 6x12	Montageprofil Aluminium, B x H = 8,9 x 13,2 mm Aluminium mounting profile, W x H = 8.9 x 13.2 mm Profilé de montage aluminium, L x H = 8,9 x 13,2 mm	1 m
	95205	MPF sl 6x12	Montageprofil flexibel, Edelstahl Stainless steel 316 L mounting profile Profilé de montage en inox	1 m
	95218	MC/EK sl 6x12	15 Montage Clips, 1 Paar Endkappen 15 mounting clips, 1 pair of end caps 15 clips de montage, 1 paire de bouchons d'extrémité	Set
	98003	KB VHB 33/8	VHB Spezial - Doppelklebeband, dunkelgrau, für außen und innen, Dicke 0,5 mm, Rolle 33 m, Breite 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm VHB spécial - ruban double-face, gris foncé, pour l'extérieur et l'intérieur, épaisseur 0,5 mm, rouleau 33 m, largeur 8 mm	
	98001	KL trans	Spezialkleber, transparent, für außen und innen, Kartusche, 300 ml Special glue, transparent, for outside and inside application, cartridge 300 ml Adhésif spécial, transparent, pour l'intérieur et l'extérieur, cartouche, 300 ml	
	95230	AK mf 2p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 2 pol., 30 cm miniflex connection cable, 2 pins, 30 cm Câble de raccordement miniflex, 2 broches, 30 cm	Set
	95231	AK mf 3p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 3 pol. Tun. W., 30 cm miniflex connection cable, 3 pins tun. wh., 30 cm Câble de raccordement miniflex, 3 broches Tun. W., 30 cm	Set
	95232	AK mf 4p ST/BU	Anschlusskabel miniflex, 4 pol. RGB, 30 cm miniflex connection cable, 4 pins RGB, 30 cm Câble de raccordement miniflex, 4 broches RVB, 30 cm	Set
Weiteres Zubehör ab Seite • additional accessories from page • autre accessoires à partir de la page ► 161				



Biegeradius (Leuchtfläche oben)
bending radius (upper lighting area)
rayon de courbure (lumineux au-dessus)



Light emission
Émission lumineuse

