



TANNINFLECKEN ENTFERNER

Hochwirksame Entfernung schwarzer Flecken in gerbsäurehaltigen Hölzern (Eiche).



6602 Farblos

Produktbeschreibung:

Spezialreinigungsmittel zur Entfernung von schwarzen Gerbsäureflecken auf unbehandelten oder geölten Holzoberflächen im Innenbereich.

Anwendungsbereiche:

Osmo Tanninflecken Entferner ist besonders zu empfehlen für Holzfußböden und -möbel aus Eiche.

Inhaltsstoffe:

Osmo Tanninflecken Entferner enthält biologisch abbaubare Oxalsäure.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht: 1,005-1,035 g/cm³

Viskosität: 120-160 mPas

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht erforderlich

pH-Wert: 1-2

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

Vorbereitung:

Oberfläche von grobem Schmutz befreien (besenrein). Tanninflecken Entferner ist gebrauchsfertig, nicht verdünnen. Vor der Behandlung mit dem Tanninflecken Entferner ist der Untergrund zu prüfen (Testbehandlung empfohlen)!



Verarbeitung:

Den Tanninflecken Entferner gleichmäßig auf den Fleck sprühen, bis die Oberfläche vollständig benetzt ist. 30 - 45 Minuten einwirken lassen und mit einem fusselfreien Lappen abwischen. Den Vorgang bei Bedarf wiederholen und dann mit klarem Wasser nachwischen. Auf die trockene, behandelte Stelle anschließend ein geeignetes Pflege-Öl auftragen, damit das Holz wieder geschützt ist.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser und Seife.

Trocknungszeit:

Vor dem Aufbringen des neuen Anstrichs, das Holz gründlich (ca. 24- 48 Stunden) trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.

Ergiebigkeit:

1 l reicht bei 1 Anwendung (je nach Stärke der Flecken) für ca. 10 m². Die Reichweite des Produktes richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit des vorhandenen Holzes. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/ geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:

Metalle (z.B. Beschläge an Möbeln) und Pflanzen vor direktem Kontakt schützen (z.B. Nutz- und Zierpflanzen mit Malerfolie abdecken oder außer Reichweite stellen.)



Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on (CIT) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT) (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter www.osmo.de\Allergiker-Info (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913).

Farbtöne:

6602 Farblos

Gebindegrößen:

0,25 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 08/24

Entsorgung:

Produktreste und Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 07 06 99). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.