



VORSTREICHFARBE

Idealer Holzanstrich als Erstanstrich vor der Montage



7000 Weiß
deckend



1 ANSTRICH

Produktbeschreibung:

Osmo Vorstreichfarbe ist ideal für den ersten Anstrich vor der Montage, z.B. direkt in der Werkstatt. Die Vorstreichfarbe wurde für eine professionelle und besonders schnelle Verarbeitung optimiert: Sie ist stark tropfgehemmt und extrem schnell trocknend. Für einen hochwertigen Langzeitschutz wird ein weißer oder heller Endanstrich mit Osmo Öl-Farbe, Osmo Landhausfarbe oder Osmo Garten- & Fassadenfarbe empfohlen.

Anwendungsbereiche:

Osmo Vorstreichfarbe ist besonders geeignet für jedes Holz im Außenbereich, bei dem ein weißer Holzanstrich vor der Montage gewünscht wird. Ideal für Holzfassaden, Holzsparren und -pfetten, Dachüberstände, Giebel, Balkone, Zäune, Pergolen, Gartenhäuser, Carports und andere maßhaltige und nicht maßhaltige Bauteile.

Inhaltsstoffe:

Auf Basis einer Polymer-Dispersion, Titandioxid (Weißpigment), Füllstoffe, Additive und Konservierungsmittel (MIT/BIT). Lösemittel: Wasser. EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. 1.d): 130 g/l VOC (2010). Dieses Produkt enthält maximal 90 g/l VOC. Eine detaillierte Volldeklaration senden wir Ihnen gerne auf Anfrage.

Physikalische Eigenschaften:

Spezifisches Gewicht:

Viskosität: thixotrop

Geruch: schwach/mild, nach Trocknung geruchlos

Flammpunkt: nicht erforderlich

pH-Wert: 8,0-9,0

Lagerfähigkeit:

2 Jahre und länger, wenn original verschlossen aufbewahrt. Vor Frost und Temperaturen über 30°C schützen!

Vorbereitung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und frostfrei sein (Anstrichtemperatur mind. +5°C, max. 18% Holzfeuchte). Alte Anstriche entfernen. Bei Schleifarbeiten generell eine Schutzmaske tragen. Wird ein zusätzlicher Schutz gegen Fäulnis, Bläue und Insektenbefall gewünscht, das rohe Holz - möglichst allseitig - mit der Osmo Holz-Imprägnierung WR vorbehandeln. Vor dem Weiteranstrich 12 – 24 Stunden trocknen lassen. Das Anstrichergebnis ist u.a. abhängig von der Holzbeschaffenheit. Daher ist grundsätzlich - insbesondere bei unbekanntem Untergründen - ein Probeanstrich vorzunehmen.

Verarbeitung:

Osmo Vorstreichfarbe ist streichfertig. Gut umrühren. Mit Osmo Flächenstreicher oder Osmo Mikrofaserrolle – möglichst allseitig – dünn auf das saubere und trockene Holz aufbringen und gleichmäßig in Holzmaserichtung ausstreichen.

Reinigung der Arbeitsgeräte:

Mit Wasser und Seife.

Trocknungszeit:

Ca. 3-5 Stunden bei Normklima (23 °C/50% rel. Luftfeuchtigkeit) und guter Belüftung trocknen lassen. Bei niedrigeren Temperaturen und/oder höherer Luftfeuchtigkeit, verlängert sich die Trocknungszeit deutlich.



Ergiebigkeit:

Die Reichweite des Produktes beträgt bei 1 Anstrich 12 m²/1 l. Sie richtet sich maßgeblich nach der Beschaffenheit der vorhandenen Holzoberfläche. Alle Angaben beziehen sich auf glatte und gehobelte/geschliffene Oberflächen. Andere Oberflächen können zu abweichender Reichweite führen.

Hinweise:

Als Endanstrich empfehlen wir weiße oder helle Farbtöne der Osmo Öl-Farbe, Osmo Landhausfarbe oder Osmo Garten- und Fassadenfarbe. Bitte beachten Sie, dass bei Endanstrichen mit anderen als den von uns oben empfohlenen Produkten in jedem Fall ausschließlich hochwertige Holzanstrichfarben für den entsprechenden Einsatzzweck zu verwenden sind. Eine Probebeschichtung ist dann zwingend erforderlich (Verlauf, Trocknung, Haftung). Manche Holzarten neigen bei Bewitterung zu naturbedingtem Auswaschen von wasserlöslichen, farbigen Holzinhaltstoffen. Tropische Hölzer und andere inhaltsstoffreiche Hölzer (Eiche, Robinie, Lärche, etc.) erst abwittern lassen. Dadurch wird das Holz aufnahmefähig und der Anstrich haftet optimal.

Sicherheitshinweise:

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Enthält Propiconazol, 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on (BIT) und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (MIT). Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schutzhandschuhe tragen. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen. Informationen für Allergiker erhalten Sie unter www.osmo.de Allergiker-Info (bzw. unter der Rufnummer 0172 51 56 913).



Achtung

Entsorgung:

Produktreste und restlos entleerte Verpackungen gemäß den örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen (EU-Abfallschlüssel Nr. 08 01 11*). Nur restentleerte Dosen dem Recycling zuführen.

Farbtöne:

7000 Weiß deckend

Gebindegrößen:

2,5 l; 5,0 l; 10 l

Obige Informationen erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen, jedoch ohne Gewähr.

Stand 12/20